

Лист согласования замены оборудования

Дата: 08.10.2026. Отличающиеся параметры выделены.

	Заявлено в проекте	Предлагаемая замена
Модель	CyberPower OLS2000ERT2U	IPPON 1192982
Код ДИАС	67760	47095
Цена (РРЦ, с НДС 22%)	123 490 руб.	104 090 руб.
Наличие	под заказ	удалённый склад
Вес нетто, кг	21,2	30,4
Размеры (ШхВхГ) (мм)	438x88x610	438x86,5x608
Полная мощность, ВА	2 000	3 000
Активная мощность, Ватт	1 800	2 700
Защита от всплесков напряжения	440 Дж	405 Дж
Защита телефона, факса, модема, локальной сети	Да	—
Влажность, %	20-90 (без конденсата)	0-95 (без конденсации)
Время переключения на батарею, мс	0	2-10
Выходные разъемы	8 x IEC320 C13	8 x IEC C13, 1 x IEC C19
Горячая замена батарей	Да	—
Частота тока вход, Гц	40-70	50-60
Частота тока выход, Гц	50/60 ± 0,5% (автоопределение/настраивается)	50/60
Диапазон входного напряжения, В	160-300	176-288
Выходное напряжение, В	220	220/230/240
Тип ИБП	Онлайн	Линейно-интерактивный
Форм-фактор	В 19" стойку	В 19" стойку или на плоскую поверхность
Производитель	CyberPower	IPPON
Емкость, Ач	7	9
Поддержка SNMP	Да	Нет
Подключение дополнительных батарей	Да	—
Типовое время перезарядки, часов	5,000	3,000
Акустический шум, <дБ	—	50
Автоматическая регулировка напряжения (AVR)	—	при U _{вх} > 233 / 243 / 254 В, U _{вых} =0,88 x U _{вх} ; при U _{вх} < 198 / 207 / 216 В, U _{вых} =1,14 x U _{вх} .
Защита от перегрузок	—	При нагрузке > 110% - выключится по истечении 3 мин; при > 150% - выключится по истечении 200 мс.
Класс защиты	—	IP20
Рабочая температура, С°	0...+40	0...+40
USB-порт	Да	Да
Аварийное отключение EPO	Да	Да
Тип батареи	Герметичные, свинцово-кислотные	Герметичные, свинцово-кислотные
Форма напряжения	Синусоидальный сигнал	Синусоидальный сигнал
Напряжение, В	12	12

Количество аккумуляторов	6	6
АКБ в комплекте	Да	Да

Согласовано (заказчик): _____ / _____ / «__» ____ 20__

Согласовано (проектировщик): _____ / _____ / «__» ____ 20__

Характеристики приведены по данным производителей. Цены и наличие — на 08.10.2026 02:50, уточняйте у менеджера: +7 (914) 730-57-40.