

Лист согласования замены оборудования

Дата: 07.10.2026. Отличающиеся параметры выделены.

	Заявлено в проекте	Предлагаемая замена
Модель	CyberPower OLS2000ERT2U	IPPON 1192979
Код ДИАС	67760	47097
Цена (РРЦ, с НДС 22%)	123 490 руб.	80 290 руб.
Наличие	под заказ	под заказ
Вес нетто, кг	21,2	27,8
Размеры (ШхВхГ) (мм)	438x88x610	439x86,5x608
Защита от всплесков напряжения	440 Дж	405 Дж
Защита телефона, факса, модема, локальной сети	Да	—
Влажность, %	20-90 (без конденсата)	0-95 (без конденсации)
Время переключения на батарею, мс	0	2-10
Выходные разъемы	8 x IEC320 C13	8 x IEC C13
Горячая замена батарей	Да	—
Частота тока вход, Гц	40-70	50-60
Частота тока выход, Гц	50/60 ± 0,5% (автоопределение/настраивается)	50/60
Диапазон входного напряжения, В	160-300	176-288
Выходное напряжение, В	220	220/230/240
Тип ИБП	Онлайн	Линейно-интерактивный
Форм-фактор	В 19" стойку	В 19" стойку или на плоскую поверхность
Производитель	CyberPower	IPPON
Поддержка SNMP	Да	Нет
Подключение дополнительных батарей	Да	—
Типовое время перезарядки, часов	5,000	3,000
Акустический шум, <дБ	—	45
Автоматическая регулировка напряжения (AVR)	—	при Uвх > 233 / 243 / 254 В, Uвых=0,88 x Uвх; при Uвх < 198 / 207 / 216 В, Uвых=1,14 x Uвх.
Защита от перегрузок	—	При нагрузке > 110% - выключится по истечении 3 мин; при > 150% - выключится по истечении 200 мс.
Класс защиты	—	IP20
Рабочая температура, С°	0...+40	0...+40
USB-порт	Да	Да
Полная мощность, ВА	2 000	2 000
Аварийное отключение ЕРО	Да	Да
Активная мощность, Ватт	1 800	1 800
Тип батареи	Герметичные, свинцово-кислотные	Герметичные, свинцово-кислотные
Форма напряжения	Синусоидальный сигнал	Синусоидальный сигнал
Напряжение, В	12	12
Емкость, Ач	7	7

Количество аккумуляторов	6	6
АКБ в комплекте	Да	Да

Согласовано (заказчик): _____ / _____ / «__» ____ 20__

Согласовано (проектировщик): _____ / _____ / «__» ____ 20__

Характеристики приведены по данным производителей. Цены и наличие — на 07.10.2026 23:35, уточняйте у менеджера: +7 (914) 730-57-40.