

Лист согласования замены оборудования

Дата: 07.10.2026. Отличающиеся параметры выделены.

	Заявлено в проекте	Предлагаемая замена
Модель	CyberPower OLS2000ERT2U	CyberPower VP1200EILCD
Код ДИАС	67760	67726
Цена (РРЦ, с НДС 22%)	123 490 руб.	29 726 руб.
Наличие	под заказ	удалённый склад
Вес нетто, кг	21,2	9,62
Размеры (ШхВхГ) (мм)	438x88x610	100x281x355
Полная мощность, ВА	2 000	1 200
Аварийное отключение ЕРО	Да	—
Активная мощность, Ватт	1 800	720
Защита от всплесков напряжения	440 Дж	450 Дж
Влажность, %	20-90 (без конденсата)	0-90 (без конденсата)
Время переключения на батарею, мс	0	4
Выходные разъемы	8 x IEC320 C13	6 x IEC C13
Горячая замена батарей	Да	—
Частота тока вход, Гц	40-70	50/60 ± 5
Частота тока выход, Гц	50/60 ± 0,5% (автоопределение/настраивается)	50/60 ± 1% (автоопределение)
Диапазон входного напряжения, В	160-300	167-295
Тип ИБП	Онлайн	Линейно-интерактивный
Форм-фактор	В 19" стойку	Напольный
Форма напряжения	Синусоидальный сигнал	Ступенчатая аппроксимация синусоиды
Емкость, Ач	7	7,2
Количество аккумуляторов	6	1
Поддержка SNMP	Да	Нет
Подключение дополнительных батарей	Да	Нет
Типовое время перезарядки, часов	5,000	8,000
Автоматическая регулировка напряжения (AVR)	—	Одинарное повышение, одинарное понижение
Защита от перегрузок	—	Да
Рабочая температура, С°	0...+40	0...+40
USB-порт	Да	Да
Защита телефона, факса, модема, локальной сети	Да	Да
Выходное напряжение, В	220	220
Тип батареи	Герметичные, свинцово-кислотные	Герметичные, свинцово-кислотные
Производитель	CyberPower	CyberPower
Напряжение, В	12	12
АКБ в комплекте	Да	Да

Согласовано (заказчик): _____ / _____ / «__» ____ 20__

Согласовано (проектировщик): _____ / _____ / «__» ____ 20__

Характеристики приведены по данным производителей. Цены и наличие — на 07.10.2026 22:06, уточняйте у менеджера: +7 (914) 730-57-40.