

Лист согласования замены оборудования

Дата: 07.10.2026. Отличающиеся параметры выделены.

	Заявлено в проекте	Предлагаемая замена
Модель	CyberPower OLS2000ERT2U	CyberPower OLS2000E
Код ДИАС	67760	67754
Цена (РРЦ, с НДС 22%)	123 490 руб.	88 413 руб.
Наличие	под заказ	под заказ
Вес нетто, кг	21,2	23,8
Размеры (ШхВхГ) (мм)	438x88x610	196x337x416
Защита телефона, факса, модема, локальной сети	Да	—
Выходные разъемы	8 x IEC320 C13	4 x IEC C13, 1 x Клеммная колодка
Горячая замена батарей	Да	—
Частота тока вход, Гц	40-70	50/60 ± 10
Частота тока выход, Гц	50/60 ± 0,5% (автоопределение/настраивается)	50/60 ± 0.5%
Форм-фактор	В 19" стойку	Напольный
Защита от перегрузок	—	Внутреннее ограничение тока, автоматический выключатель, предохранитель
Рабочая температура, С°	0...+40	0...+40
USB-порт	Да	Да
Полная мощность, ВА	2 000	2 000
Аварийное отключение ЕРО	Да	Да
Активная мощность, Ватт	1 800	1 800
Защита от всплесков напряжения	440 Дж	440 Дж
Влажность, %	20-90 (без конденсата)	20-90 (без конденсата)
Время переключения на батарею, мс	0	0
Диапазон входного напряжения, В	160-300	160-300
Выходное напряжение, В	220	220
Тип батареи	Герметичные, свинцово-кислотные	Герметичные, свинцово-кислотные
Тип ИБП	Онлайн	Онлайн
Форма напряжения	Синусоидальный сигнал	Синусоидальный сигнал
Производитель	CyberPower	CyberPower
Напряжение, В	12	12
Емкость, Ач	7	7
Количество аккумуляторов	6	6
Поддержка SNMP	Да	Да
АКБ в комплекте	Да	Да
Подключение дополнительных батарей	Да	Да
Типовое время перезарядки, часов	5,000	5,000

Согласовано (заказчик):

_____ / _____ / «__» _____ 20__

Согласовано (проектировщик): _____ / _____ / «__» _____ 20__

Характеристики приведены по данным производителей. Цены и наличие — на 07.10.2026 18:17, уточняйте у менеджера: +7 (914) 730-57-40.