

Лист согласования замены оборудования

Дата: 07.10.2026. Отличающиеся параметры выделены.

	Заявлено в проекте	Предлагаемая замена
Модель	CyberPower OLS2000ERT2U	IPPON 2028479
Код ДИАС	67760	84754
Цена (РРЦ, с НДС 22%)	123 490 руб.	72 990 руб.
Наличие	под заказ	удалённый склад
Вес нетто, кг	21,2	17,32
Размеры (ШхВхГ) (мм)	438x88x610	438x88x430
Защита от всплесков напряжения	440 Дж	345 Дж
Защита телефона, факса, модема, локальной сети	Да	—
Влажность, %	20-90 (без конденсата)	20-90 (без конденсации)
Выходные разъемы	8 x IEC320 C13	Выходные розетки типа IEC320 C13, с батарейной поддержкой - 8
Частота тока выход, Гц	50/60 ± 0,5% (автоопределение/настраивается)	50/60
Диапазон входного напряжения, В	160-300	110-300
Выходное напряжение, В	220	208/220/230/240
Форм-фактор	В 19" стойку	В 19" стойку или на плоскую поверхность
Производитель	CyberPower	IPPON
Емкость, Ач	7	9
Количество аккумуляторов	6	4
Типовое время перезарядки, часов	5,000	4,000
Класс защиты	—	IP20
Автоматическая регулировка напряжения (AVR)	—	Да
Защита от короткого замыкания	—	Да
Защита от перегрузок	—	В линейном режиме: при нагрузке 105 - 110% - предупреждение, переход на байпас через 10 мин. При нагрузке 110 - 130% - предупреждение, переход на байпас через 60 с. При нагрузке > 130% - переход на байпас немедленно. В режиме работы от батареи: при нагрузке 105 - 110% - предупреждение, отключение через 1 мин. При нагрузке 110 - 130% - предупреждение, отключение через 30 с. При нагрузке > 130% - отключение немедленно. В режиме работы автоматического байпаса: при нагрузке 110 - 120% - предупреждение, отключение через 30 мин. При нагрузке 120 - 130% - предупреждение, отключение через 10 мин. При нагрузке > 130% - предупреждение, отключение через 1 мин.

Акустический шум, <дБ	–	50
Рабочая температура, С°	0...+40	0...+40
USB-порт	Да	Да
Полная мощность, ВА	2 000	2 000
Аварийное отключение ЕРО	Да	Да
Активная мощность, Ватт	1 800	1 800
Время переключения на батарею, мс	0	0
Горячая замена батарей	Да	Да
Частота тока вход, Гц	40-70	40-70
Тип батареи	Герметичные, свинцово-кислотные	Герметичные, свинцово-кислотные
Тип ИБП	Онлайн	Онлайн
Форма напряжения	Синусоидальный сигнал	Синусоидальный сигнал
Напряжение, В	12	12
Поддержка SNMP	Да	Да
АКБ в комплекте	Да	Да
Подключение дополнительных батарей	Да	Да

Согласовано (заказчик): _____ / _____ / «__» _____ 20__

Согласовано (проектировщик): _____ / _____ / «__» _____ 20__

Характеристики приведены по данным производителей. Цены и наличие – на 07.10.2026 15:36, уточняйте у менеджера: +7 (914) 730-57-40.