

Лист согласования замены оборудования

Дата: 07.10.2026. Отличающиеся параметры выделены.

	Заявлено в проекте	Предлагаемая замена
Модель	CyberPower OLS3000ERT2U	IPPON 2050431
Код ДИАС	67761	86699
Цена (РРЦ, с НДС 22%)	125 613 руб.	77 790 руб.
Наличие	под заказ	удалённый склад
Вес нетто, кг	27,6	23,8
Размеры (ШхВхГ) (мм)	438x88x610	196x342x412
Защита от всплесков напряжения	440 Дж	810 Дж
Защита телефона, факса, модема, локальной сети	Да	—
Влажность, %	20-90 (без конденсата)	20-90 (без конденсации)
Выходные разъемы	1 x IEC320 C19, 8 x IEC320 C13	4 x Schuko, 1 выходной клеммный блок
Горячая замена батарей	Да	—
Частота тока выход, Гц	50/60 ± 0,5% (автоопределение/настраивается)	50/60
Диапазон входного напряжения, В	160-300	110-300
Выходное напряжение, В	220	208/220/230/240
Форм-фактор	В 19" стойку	Напольный
Производитель	CyberPower	IPPON
Подключение дополнительных батарей	Да	—
Типовое время перезарядки, часов	5,000	4,000
Класс защиты	—	IP20
Защита от короткого замыкания	—	Да
Защита от перегрузок	—	В линейном режиме: при нагрузке 105–110%–предупреждение, переход на байпас через 10 мин. При нагрузке 110–130%–предупреждение, переход на байпас через 1 мин. При нагрузке > 130%–переход на байпас через 3 с; В режиме работы от батареи: при нагрузке 105–110%–предупреждение, отключение через 1 мин. При нагрузке 110–130%–предупреждение, отключение через 30 с. При нагрузке > 130%–отключение через 3 с.; В режиме байпаса: при нагрузке 110–120%–предупреждение, отключение через 30 мин. При нагрузке 120–130%–предупреждение, отключение через 10 мин. При нагрузке > 130%–предупреждение, отключение через 1 мин
Акустический шум, <дБ	—	50
Рабочая температура, С°	0...+40	0...+40

USB-порт	Да	Да
Полная мощность, ВА	3 000	3 000
Аварийное отключение ЕРО	Да	Да
Активная мощность, Ватт	2 700	2 700
Время переключения на батарею, мс	0	0
Частота тока вход, Гц	40-70	40-70
Тип батареи	Герметичные, свинцово-кислотные	Герметичные, свинцово-кислотные
Тип ИБП	Онлайн	Онлайн
Форма напряжения	Синусоидальный сигнал	Синусоидальный сигнал
Напряжение, В	12	12
Емкость, Ач	9	9
Количество аккумуляторов	6	6
Поддержка SNMP	Да	Да
АКБ в комплекте	Да	Да

Согласовано (заказчик): _____ / _____ / «__» _____ 20__

Согласовано (проектировщик): _____ / _____ / «__» _____ 20__

Характеристики приведены по данным производителей. Цены и наличие – на 07.10.2026 18:20, уточняйте у менеджера: +7 (914) 730-57-40.