

## Лист согласования замены оборудования

Дата: 08.10.2026. Отличающиеся параметры выделены.

|                                                | Заявлено в проекте                              | Предлагаемая замена                |
|------------------------------------------------|-------------------------------------------------|------------------------------------|
| <b>Модель</b>                                  | <b>CyberPower OLS3000ERT2U</b>                  | <b>CyberPower PR3000ELCDRT2U</b>   |
| Код ДИАС                                       | 67761                                           | 88276                              |
| Цена (РРЦ, с НДС 22%)                          | 125 613 руб.                                    | 230 418 руб.                       |
| Наличие                                        | под заказ                                       | под заказ                          |
| Вес нетто, кг                                  | 27,6                                            | 37                                 |
| Размеры (ШхВхГ) (мм)                           | 438x88x610                                      | 433x88x480                         |
| Защита от всплесков напряжения                 | 440 Дж                                          | 810 Дж                             |
| Защита телефона, факса, модема, локальной сети | Да                                              | 1 вход, 1 выход (комбо)            |
| Влажность, %                                   | 20-90 (без конденсата)                          | 0-95 (без конденсата)              |
| Время переключения на батарею, мс              | 0                                               | 4                                  |
| Выходные разъемы                               | 1 x IEC320 C19, 8 x IEC320 C13                  | 1 x IEC320 C19, 9 x IEC320 C13     |
| Частота тока вход, Гц                          | 40-70                                           | 50/60                              |
| Частота тока выход, Гц                         | 50/60 ± 0,5%<br>(автоопределение/настраивается) | 50/60 ± 0.1%                       |
| Диапазон входного напряжения, В                | 160-300                                         | 160-288                            |
| Выходное напряжение, В                         | 220                                             | 220/230/240 ± 5%                   |
| Тип ИБП                                        | Онлайн                                          | Линейно-интерактивный              |
| Количество аккумуляторов                       | 6                                               | 4                                  |
| Типовое время перезарядки, часов               | 5,000                                           | 6,000                              |
| Автоматическая регулировка напряжения (AVR)    | —                                               | Двойной импульс, одинарный импульс |
| Рабочая температура, С°                        | 0...+40                                         | 0...+40                            |
| USB-порт                                       | Да                                              | Да                                 |
| Полная мощность, ВА                            | 3 000                                           | 3 000                              |
| Аварийное отключение EPO                       | Да                                              | Да                                 |
| Активная мощность, Ватт                        | 2 700                                           | 2 700                              |
| Горячая замена батарей                         | Да                                              | Да                                 |
| Тип батареи                                    | Герметичные, свинцово-кислотные                 | Герметичные, свинцово-кислотные    |
| Форм-фактор                                    | В 19" стойку                                    | В 19" стойку                       |
| Форма напряжения                               | Синусоидальный сигнал                           | Синусоидальный сигнал              |
| Производитель                                  | CyberPower                                      | CyberPower                         |
| Напряжение, В                                  | 12                                              | 12                                 |
| Емкость, Ач                                    | 9                                               | 9                                  |
| Поддержка SNMP                                 | Да                                              | Да                                 |
| АКБ в комплекте                                | Да                                              | Да                                 |
| Подключение дополнительных батарей             | Да                                              | Да                                 |

Согласовано (заказчик):

\_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ / «\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_

Согласовано (проектировщик): \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ / «\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_

Характеристики приведены по данным производителей. Цены и наличие — на 08.10.2026 17:01, уточняйте у менеджера: +7 (914) 730-57-40.