

Лист согласования замены оборудования

Дата: 08.10.2026. Отличающиеся параметры выделены.

	Заявлено в проекте	Предлагаемая замена
Модель	CyberPower OL2000ERTXL2U	CyberPower PR2200ERTXL2UA
Код ДИАС	67766	12443
Цена (РРЦ, с НДС 22%)	272 543 руб.	259 634 руб.
Наличие	под заказ	под заказ
Вес нетто, кг	31	31,8
Размеры (ШхВхГ) (мм)	433x88x600	433x86,5x500
Полная мощность, ВА	2 000	2 200
Активная мощность, Ватт	1 800	2 200
Защита от всплесков напряжения	1335 Дж	2430 Дж
Влажность, %	0-90 (без конденсата)	0-95 (без конденсата)
Время переключения на батарею, мс	0	4
Выходные разъемы	1 x IEC320 C19, 8 x IEC320 C13	6 x IEC C13, 2 x IEC C19
Защита от перегрузок	Да	Внутреннее ограничение тока, автоматический предохранитель
Частота тока вход, Гц	50/60 ± 10 (автоопределение)	50/60 ± 3
Частота тока выход, Гц	50/60 ± 0,25 (автоопределение/настраивается)	50/60 ± 1%
Диапазон входного напряжения, В	180-280	159-288
Тип ИБП	Онлайн	Линейно-интерактивный
Емкость, Ач	9	6
Количество аккумуляторов	6	8
Типовое время перезарядки, часов	5,000	3,000
Автоматическая регулировка напряжения (AVR)	—	Две ступени повышения / одна ступень понижения
Рабочая температура, С°	0...+40	0...+40
USB-порт	Да	Да
Аварийное отключение EPO	Да	Да
Горячая замена батарей	Да	Да
Выходное напряжение, В	220	220
Тип батареи	Герметичные, свинцово-кислотные	Герметичные, свинцово-кислотные
Форм-фактор	В 19" стойку	В 19" стойку
Форма напряжения	Синусоидальный сигнал	Синусоидальный сигнал
Производитель	CyberPower	CyberPower
Напряжение, В	12	12
Поддержка SNMP	Да	Да
АКБ в комплекте	Да	Да
Подключение дополнительных батарей	Да	Да

Согласовано (заказчик):

_____ / _____ / «__» _____ 20__

Согласовано (проектировщик): _____ / _____ / «__» _____ 20__

Характеристики приведены по данным производителей. Цены и наличие — на 08.10.2026 15:08, уточняйте у менеджера: +7 (914) 730-57-40.