

## Лист согласования замены оборудования

Дата: 08.10.2026. Отличающиеся параметры выделены.

|                                    | Заявлено в проекте                              | Предлагаемая замена                                                                                                                                                                                                               |
|------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Модель</b>                      | <b>CyberPower OL2000ERTXL2U</b>                 | <b>IPPON 1398366</b>                                                                                                                                                                                                              |
| Код ДИАС                           | 67766                                           | 29856                                                                                                                                                                                                                             |
| Цена (РРЦ, с НДС 22%)              | 272 543 руб.                                    | 163 490 руб.                                                                                                                                                                                                                      |
| Наличие                            | под заказ                                       | удалённый склад                                                                                                                                                                                                                   |
| Вес нетто, кг                      | 31                                              | 26,2                                                                                                                                                                                                                              |
| Размеры (ШхВхГ) (мм)               | 433x88x600                                      | 438x85,5x600                                                                                                                                                                                                                      |
| Полная мощность, ВА                | 2 000                                           | 3 000                                                                                                                                                                                                                             |
| Активная мощность, Ватт            | 1 800                                           | 3 000                                                                                                                                                                                                                             |
| Защита от всплесков напряжения     | 1335 Дж                                         | 296 Дж                                                                                                                                                                                                                            |
| Влажность, %                       | 0-90 (без конденсата)                           | 95                                                                                                                                                                                                                                |
| Выходные разъемы                   | 1 x IEC320 C19, 8 x IEC320 C13                  | 8 x IEC C13, 1 x IEC C19                                                                                                                                                                                                          |
| Горячая замена батарей             | Да                                              | —                                                                                                                                                                                                                                 |
| Защита от перегрузок               | Да                                              | при нагрузке 100-102% - долговременная работа; при 105-125% - переключится в режим работы автоматического байпаса по истечении 2 мин; при 125-150% - переключится по истечении 10 сек; при > 150% - переключится по истечении 500 |
| Частота тока вход, Гц              | 50/60 ± 10 (автоопределение)                    | 40-70                                                                                                                                                                                                                             |
| Частота тока выход, Гц             | 50/60 ± 0,25<br>(автоопределение/настраивается) | 45-55 / 54-66                                                                                                                                                                                                                     |
| Диапазон входного напряжения, В    | 180-280                                         | 160-300                                                                                                                                                                                                                           |
| Выходное напряжение, В             | 220                                             | 200/208/220/230/240                                                                                                                                                                                                               |
| Форм-фактор                        | В 19" стойку                                    | В 19" стойку или на плоскую поверхность                                                                                                                                                                                           |
| Производитель                      | CyberPower                                      | IPPON                                                                                                                                                                                                                             |
| Подключение дополнительных батарей | Да                                              | —                                                                                                                                                                                                                                 |
| Типовое время перезарядки, часов   | 5,000                                           | 3,000                                                                                                                                                                                                                             |
| Акустический шум, <дБ              | —                                               | 50                                                                                                                                                                                                                                |
| Защита от короткого замыкания      | —                                               | Да                                                                                                                                                                                                                                |
| Класс защиты                       | —                                               | IP20                                                                                                                                                                                                                              |
| Рабочая температура, С°            | 0...+40                                         | 0...+40                                                                                                                                                                                                                           |
| USB-порт                           | Да                                              | Да                                                                                                                                                                                                                                |
| Аварийное отключение EPO           | Да                                              | Да                                                                                                                                                                                                                                |
| Время переключения на батарею, мс  | 0                                               | 0                                                                                                                                                                                                                                 |
| Тип батареи                        | Герметичные, свинцово-кислотные                 | Герметичные, свинцово-кислотные                                                                                                                                                                                                   |
| Тип ИБП                            | Онлайн                                          | Онлайн                                                                                                                                                                                                                            |
| Форма напряжения                   | Синусоидальный сигнал                           | Синусоидальный сигнал                                                                                                                                                                                                             |
| Напряжение, В                      | 12                                              | 12                                                                                                                                                                                                                                |
| Емкость, Ач                        | 9                                               | 9                                                                                                                                                                                                                                 |
| Количество аккумуляторов           | 6                                               | 6                                                                                                                                                                                                                                 |
| Поддержка SNMP                     | Да                                              | Да                                                                                                                                                                                                                                |

|                 |    |    |
|-----------------|----|----|
| АКБ в комплекте | Да | Да |
|-----------------|----|----|

Согласовано (заказчик): \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ / «\_\_» \_\_\_\_ 20\_\_

Согласовано (проектировщик): \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ / «\_\_» \_\_\_\_ 20\_\_

Характеристики приведены по данным производителей. Цены и наличие – на 08.10.2026 11:38, уточняйте у менеджера: +7 (914) 730-57-40.