

Лист согласования замены оборудования

Дата: 08.10.2026. Отличающиеся параметры выделены.

	Заявлено в проекте	Предлагаемая замена
Модель	CyberPower OL2000ERTXL2U	IPRON 2028479
Код ДИАС	67766	84754
Цена (РРЦ, с НДС 22%)	272 543 руб.	72 990 руб.
Наличие	под заказ	удалённый склад
Вес нетто, кг	31	17,32
Размеры (ШхВхГ) (мм)	433x88x600	438x88x430
Защита от всплесков напряжения	1335 Дж	345 Дж
Влажность, %	0-90 (без конденсата)	20-90 (без конденсации)
Выходные разъемы	1 x IEC320 C19, 8 x IEC320 C13	Выходные розетки типа IEC320 C13, с батарейной поддержкой - 8
Защита от перегрузок	Да	В линейном режиме: при нагрузке 105 - 110% - предупреждение, переход на байпас через 10 мин. При нагрузке 110 - 130% - предупреждение, переход на байпас через 60 с. При нагрузке > 130% - переход на байпас немедленно. В режиме работы от батареи: при нагрузке 105 - 110% - предупреждение, отключение через 1 мин. При нагрузке 110 - 130% - предупреждение, отключение через 30 с. При нагрузке > 130% - отключение немедленно. В режиме работы автоматического байпаса: при нагрузке 110 - 120% - предупреждение, отключение через 30 мин. При нагрузке 120 - 130% - предупреждение, отключение через 10 мин. При нагрузке > 130% - предупреждение, отключение
Частота тока вход, Гц	50/60 ± 10 (автоопределение)	40-70
Частота тока выход, Гц	50/60 ± 0,25 (автоопределение/настраивается)	50/60
Диапазон входного напряжения, В	180-280	110-300
Выходное напряжение, В	220	208/220/230/240
Форм-фактор	В 19" стойку	В 19" стойку или на плоскую поверхность
Производитель	CyberPower	IPRON
Количество аккумуляторов	6	4
Типовое время перезарядки, часов	5,000	4,000
Класс защиты	—	IP20
Автоматическая регулировка напряжения (AVR)	—	Да
Защита от короткого замыкания	—	Да
Акустический шум, <дБ	—	50
Рабочая температура, С°	0...+40	0...+40

USB-порт	Да	Да
Полная мощность, ВА	2 000	2 000
Аварийное отключение EPO	Да	Да
Активная мощность, Ватт	1 800	1 800
Время переключения на батарею, мс	0	0
Горячая замена батарей	Да	Да
Тип батареи	Герметичные, свинцово-кислотные	Герметичные, свинцово-кислотные
Тип ИБП	Онлайн	Онлайн
Форма напряжения	Синусоидальный сигнал	Синусоидальный сигнал
Напряжение, В	12	12
Емкость, Ач	9	9
Поддержка SNMP	Да	Да
АКБ в комплекте	Да	Да
Подключение дополнительных батарей	Да	Да

Согласовано (заказчик): _____ / _____ / «__» _____ 20__

Согласовано (проектировщик): _____ / _____ / «__» _____ 20__

Характеристики приведены по данным производителей. Цены и наличие – на 08.10.2026 17:16, уточняйте у менеджера: +7 (914) 730-57-40.