

Лист согласования замены оборудования

Дата: 08.10.2026. Отличающиеся параметры выделены.

	Заявлено в проекте	Предлагаемая замена
Модель	CyberPower OL2000ERTXL2U	НИКОМАХ NMA-UPS-OL02pf-1-1/6*9a
Код ДИАС	67766	99112
Цена (РРЦ, с НДС 22%)	272 543 руб.	144 900 руб.
Наличие	под заказ	под заказ
Вес нетто, кг	31	22,5
Размеры (ШхВхГ) (мм)	433x88x600	440x44x210
Активная мощность, Ватт	1 800	2 000
Защита от всплесков напряжения	1335 Дж	—
Влажность, %	0-90 (без конденсата)	0-95 (без конденсата)
Выходные разъемы	1 x IEC320 C19, 8 x IEC320 C13	8 x IEC320 C13
Защита от перегрузок	Да	—
Частота тока вход, Гц	50/60 ± 10 (автоопределение)	50/60 ±6
Частота тока выход, Гц	50/60 ± 0,25 (автоопределение/настраивается)	50/60 ±0,1
Диапазон входного напряжения, В	180-280	110-300
Выходное напряжение, В	220	230 (поддерживается 208, 220, 240)
Производитель	CyberPower	НИКОМАХ
Подключение дополнительных батарей	Да	Да (опционально, до 8 внешних блоков в зависимости от времени заряда)
Типовое время перезарядки, часов	5,000	—
Акустический шум, <дБ	—	50
Автоматическая регулировка напряжения (AVR)	—	Да (стабилизатор напряжения)
Защита от короткого замыкания	—	Да
Защита АКБ	—	Да (защита от глубокого разряда)
Класс защиты	—	IP20
Рабочая температура, С°	0...+40	0...+40
USB-порт	Да	Да
Полная мощность, ВА	2 000	2 000
Аварийное отключение ЕРО	Да	Да
Время переключения на батарею, мс	0	0
Горячая замена батарей	Да	Да
Тип батареи	Герметичные, свинцово-кислотные	Герметичные, свинцово-кислотные
Тип ИБП	Онлайн	Онлайн
Форм-фактор	В 19" стойку	В 19" стойку
Форма напряжения	Синусоидальный сигнал	Синусоидальный сигнал
Напряжение, В	12	12
Емкость, Ач	9	9
Количество аккумуляторов	6	6
Поддержка SNMP	Да	Да

АКБ в комплекте	Да	Да
-----------------	----	----

Согласовано (заказчик): _____ / _____ / «__» ____ 20__

Согласовано (проектировщик): _____ / _____ / «__» ____ 20__

Характеристики приведены по данным производителей. Цены и наличие – на 08.10.2026 16:22, уточняйте у менеджера: +7 (914) 730-57-40.