

Лист согласования замены оборудования

Дата: 08.10.2026. Отличающиеся параметры выделены.

	Заявлено в проекте	Предлагаемая замена
Модель	CyberPower OL6KERTHD	CyberPower PR2200ERTXL2UA
Код ДИАС	67771	12443
Цена (РРЦ, с НДС 22%)	565 555 руб.	259 634 руб.
Наличие	под заказ	под заказ
Время переключения на батарею, мс	0	4
Выходные разъемы	2 x IEC C19, 4 x IEC C13, 1 x Блок клемм	6 x IEC C13, 2 x IEC C19
Защита от перегрузок	Внутреннее ограничение тока, защитный автомат, предохранитель	Внутреннее ограничение тока, автоматический предохранитель
Частота тока вход, Гц	50/60 ± 10	50/60 ± 3
Частота тока выход, Гц	50/60 ± 0.5%	50/60 ± 1%
Тип ИБП	Онлайн	Линейно-интерактивный
Размеры (ШхВхГ) (мм)	433x86,5x720	433x86,5x500
Полная мощность, ВА	6 000	2 200
Активная мощность, Ватт	6 000	2 200
Диапазон входного напряжения, В	180-280	159-288
Вес нетто, кг	42	31,8
Влажность, %	0-90 (без конденсата)	0-95 (без конденсата)
Типовое время перезарядки, часов	5,000	3,000
Автоматическая регулировка напряжения (AVR)	—	Две ступени повышения / одна ступень понижения
Напряжение, В	—	12
Емкость, Ач	—	6
Количество аккумуляторов	—	8
USB-порт	Да	Да
Аварийное отключение EPO	Да	Да
Защита от всплесков напряжения	2430 Дж	2430 Дж
Горячая замена батарей	Да	Да
Тип батареи	Герметичные, свинцово-кислотные	Герметичные, свинцово-кислотные
Производитель	CyberPower	CyberPower
Поддержка SNMP	Да	Да
Рабочая температура, С°	0...+40	0...+40
Форм-фактор	В 19" стойку	В 19" стойку
Выходное напряжение, В	220	220
Форма напряжения	Синусоидальный сигнал	Синусоидальный сигнал
АКБ в комплекте	Да	Да
Подключение дополнительных батарей	Да	Да

Согласовано (заказчик):

_____ / _____ / «__» _____ 20__

Согласовано (проектировщик): _____ / _____ / «__» _____ 20__

Характеристики приведены по данным производителей. Цены и наличие — на 08.10.2026 14:22, уточняйте у менеджера: +7 (914) 730-57-40.