

Лист согласования замены оборудования

Дата: 08.10.2026. Отличающиеся параметры выделены.

	Заявлено в проекте	Предлагаемая замена
Модель	CyberPower OL6KERTHD	PowerCom 1384845
Код ДИАС	67771	35684
Цена (РРЦ, с НДС 22%)	565 555 руб.	111 431 руб.
Наличие	под заказ	под заказ
Аварийное отключение ЕРО	Да	—
Защита от всплесков напряжения	2430 Дж	2665 Дж
Выходные разъемы	2 x IEC C19, 4 x IEC C13, 1 x Блок клемм	Клеммная колодка (опционально батарейный модуль с IEC320 розетками)
Защита от перегрузок	Внутреннее ограничение тока, защитный автомат, предохранитель	105~120% в течение 30 секунд (от сети), 101~109% на 10 секунд (от батареи)
Частота тока вход, Гц	50/60 ± 10	50-60 (автоопределение)
Частота тока выход, Гц	50/60 ± 0.5%	50/60
Производитель	CyberPower	PowerCom
Размеры (ШхВхГ) (мм)	433x86,5x720	428x84x635
Диапазон входного напряжения, В	180-280	180-276
Вес нетто, кг	42	15,7
Форм-фактор	В 19" стойку	В 19" стойку или на плоскую поверхность
Выходное напряжение, В	220	208/220/230/240
Влажность, %	0-90 (без конденсата)	0-95 (без конденсации)
АКБ в комплекте	Да	Нет
Подключение дополнительных батарей	Да	—
Типовое время перезарядки, часов	5,000	—
Акустический шум, <дБ	—	50
Защита от короткого замыкания	—	Немедленное отключение нагрузки или срабатывание входного автоматического выключателя
USB-порт	Да	Да
Время переключения на батарею, мс	0	0
Горячая замена батарей	Да	Да
Тип батареи	Герметичные, свинцово-кислотные	Герметичные, свинцово-кислотные
Тип ИБП	Онлайн	Онлайн
Поддержка SNMP	Да	Да
Рабочая температура, С°	0...+40	0...+40
Полная мощность, ВА	6 000	6 000
Активная мощность, Ватт	6 000	6 000
Форма напряжения	Синусоидальный сигнал	Синусоидальный сигнал

Согласовано (заказчик): _____ / _____ / «__» _____ 20__

Согласовано (проектировщик): _____ / _____ / «__» _____ 20__

Характеристики приведены по данным производителей. Цены и наличие — на 08.10.2026 11:30, уточняйте у менеджера: +7 (914) 730-57-40.