

Лист согласования замены оборудования

Дата: 08.10.2026. Отличающиеся параметры выделены.

	Заявлено в проекте	Предлагаемая замена
Модель	CyberPower OL6KERTHD	IPPON 1005633
Код ДИАС	67771	50360
Цена (РРЦ, с НДС 22%)	565 555 руб.	465 290 руб.
Наличие	под заказ	удалённый склад
Защита от всплесков напряжения	2430 Дж	455 Дж
Время переключения на батарею, мс	0	—
Выходные разъемы	2 x IEC C19, 4 x IEC C13, 1 x Блок клемм	6 x IEC C13, 2 x IEC C19, клеммный блок
Горячая замена батарей	Да	—
Защита от перегрузок	Внутреннее ограничение тока, защитный автомат, предохранитель	—
Частота тока вход, Гц	50/60 ± 10	45-66
Частота тока выход, Гц	50/60 ± 0.5%	50/60
Производитель	CyberPower	IPPON
Размеры (ШхВхГ) (мм)	433x86,5x720	438x216x593
Полная мощность, ВА	6 000	10 000
Активная мощность, Ватт	6 000	10 000
Диапазон входного напряжения, В	180-280	110-275
Вес нетто, кг	42	66,5
Форм-фактор	В 19" стойку	В 19" стойку или на плоскую поверхность
Выходное напряжение, В	220	220/230/240
Влажность, %	0-90 (без конденсата)	0-95 (без конденсации)
Подключение дополнительных батарей	Да	—
Типовое время перезарядки, часов	5,000	3,000
Акустический шум, <дБ	—	55
Защита от короткого замыкания	—	Автоматический выключатель
Класс защиты	—	IP20
Напряжение, В	—	12
Емкость, Ач	—	9
Количество аккумуляторов	—	16
USB-порт	Да	Да
Аварийное отключение EPO	Да	Да
Тип батареи	Герметичные, свинцово-кислотные	Герметичные, свинцово-кислотные
Тип ИБП	Онлайн	Онлайн
Поддержка SNMP	Да	Да
Рабочая температура, С°	0...+40	0...+40
Форма напряжения	Синусоидальный сигнал	Синусоидальный сигнал
АКБ в комплекте	Да	Да

Согласовано (заказчик): _____ / _____ / «__» _____ 20__

Согласовано (проектировщик): _____ / _____ / «__» _____ 20__

Характеристики приведены по данным производителей. Цены и наличие — на 08.10.2026 14:33, уточняйте у менеджера: +7 (914) 730-57-40.