

## Лист согласования замены оборудования

Дата: 08.10.2026. Отличающиеся параметры выделены.

|                                                | Заявлено в проекте                                            | Предлагаемая замена                                    |
|------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| <b>Модель</b>                                  | <b>CyberPower OL6KERTHD</b>                                   | <b>CyberPower PR6000ELCDRTL5U</b>                      |
| Код ДИАС                                       | 67771                                                         | 67744                                                  |
| Цена (РРЦ, с НДС 22%)                          | 565 555 руб.                                                  | 657 960 руб.                                           |
| Наличие                                        | под заказ                                                     | под заказ                                              |
| Защита от всплесков напряжения                 | 2430 Дж                                                       | 810 Дж                                                 |
| Время переключения на батарею, мс              | 0                                                             | 4                                                      |
| Выходные разъемы                               | 2 x IEC C19, 4 x IEC C13, 1 x Блок клемм                      | 8 x IEC 320 C13, 2 x IEC 320 C19, 1 x Клеммная колодка |
| Защита от перегрузок                           | Внутреннее ограничение тока, защитный автомат, предохранитель | —                                                      |
| Частота тока вход, Гц                          | 50/60 ± 10                                                    | 50/60 ± 3                                              |
| Частота тока выход, Гц                         | 50/60 ± 0.5%                                                  | 50/60 ± 0,1%                                           |
| Тип ИБП                                        | Онлайн                                                        | Линейно-интерактивный                                  |
| Размеры (ШхВхГ) (мм)                           | 433x86,5x720                                                  | 433x220x645                                            |
| Активная мощность, Ватт                        | 6 000                                                         | 4 500                                                  |
| Диапазон входного напряжения, В                | 180-280                                                       | 160-288                                                |
| Вес нетто, кг                                  | 42                                                            | 103,5                                                  |
| Влажность, %                                   | 0-90 (без конденсата)                                         | 0-95 (без конденсата)                                  |
| Типовое время перезарядки, часов               | 5,000                                                         | 6,000                                                  |
| Защита телефона, факса, модема, локальной сети | —                                                             | Да                                                     |
| Автоматическая регулировка напряжения (AVR)    | —                                                             | Двойное повышение / Понижение                          |
| Напряжение, В                                  | —                                                             | 12                                                     |
| Емкость, Ач                                    | —                                                             | 9                                                      |
| Количество аккумуляторов                       | —                                                             | 16                                                     |
| USB-порт                                       | Да                                                            | Да                                                     |
| Аварийное отключение EPO                       | Да                                                            | Да                                                     |
| Горячая замена батарей                         | Да                                                            | Да                                                     |
| Тип батареи                                    | Герметичные, свинцово-кислотные                               | Герметичные, свинцово-кислотные                        |
| Производитель                                  | CyberPower                                                    | CyberPower                                             |
| Поддержка SNMP                                 | Да                                                            | Да                                                     |
| Рабочая температура, С°                        | 0...+40                                                       | 0...+40                                                |
| Полная мощность, ВА                            | 6 000                                                         | 6 000                                                  |
| Форм-фактор                                    | В 19" стойку                                                  | В 19" стойку                                           |
| Выходное напряжение, В                         | 220                                                           | 220                                                    |
| Форма напряжения                               | Синусоидальный сигнал                                         | Синусоидальный сигнал                                  |
| АКБ в комплекте                                | Да                                                            | Да                                                     |
| Подключение дополнительных батарей             | Да                                                            | Да                                                     |

Согласовано (заказчик): \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ / «\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_

Согласовано (проектировщик): \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ / «\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_

Характеристики приведены по данным производителей. Цены и наличие — на 08.10.2026 13:59, уточняйте у менеджера: +7 (914) 730-57-40.