

## Лист согласования замены оборудования

Дата: 08.10.2026. Отличающиеся параметры выделены.

|                                                | Заявлено в проекте                                         | Предлагаемая замена                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Модель</b>                                  | <b>Сайбер Электро ПИЛОТ-3000P</b>                          | <b>PowerCom 1152579</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Код ДИАС                                       | 67787                                                      | 35688                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Цена (РРЦ, с НДС 22%)                          | 77 032 руб.                                                | 77 077 руб.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Наличие                                        | под заказ                                                  | под заказ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Вес нетто, кг                                  | 37,7                                                       | 27,5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Размеры (ШхВхГ) (мм)                           | 438x88x610                                                 | 428x84x562                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Аварийное отключение ЕРО                       | Да                                                         | —                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Активная мощность, Ватт                        | 2 700                                                      | 2 400                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Защита от всплесков напряжения                 | 445 Дж                                                     | 420 Дж                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Влажность, %                                   | 0-95                                                       | 0-95 (без конденсации)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Время переключения на батарею, мс              | 6                                                          | 2-4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Выходные разъемы                               | 8 x IEC C13, 1x IEC C19                                    | 8 x IEC-320 C13, 1 x IEC320 C19                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Защита от перегрузок                           | Внутреннее ограничение тока, автоматический предохранитель | Автоматическое отключение ИБП при перегрузках 110% от номинальной мощности в течение 20 секунд и 125% в течение 5 секунд                                                                                                                                                                                                                                         |
| Частота тока вход, Гц                          | 50 ± 5, 60 ± 5                                             | 50-60 ±10% (автоопределение)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Частота тока выход, Гц                         | 50/60                                                      | 50/60 ±0.5%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Диапазон входного напряжения, В                | 165-290                                                    | 155-300                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Выходное напряжение, В                         | 220                                                        | 220/230/240                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Форм-фактор                                    | В 19" стойку                                               | В 19" стойку или на плоскую поверхность                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Производитель                                  | Сайбер Электро                                             | PowerCom                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Емкость, Ач                                    | 7,5                                                        | 7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Количество аккумуляторов                       | 6                                                          | 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Подключение дополнительных батарей             | Да                                                         | Нет                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Акустический шум, <дБ                          | —                                                          | 50                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Защита телефона, факса, модема, локальной сети | —                                                          | Порт RJ-45 совместимый с UTP                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Автоматическая регулировка напряжения (AVR)    | —                                                          | 220 В: Выходное напряжение повышается при понижении входного напряжения на -9% до -27.5% от номинала, понижается при повышении входного напряжения на +9% до +30% от номинала. 230V, 240 В: Выходное напряжение повышается при понижении входного напряжения на -9% до -25% от номинала, понижается при повышении входного напряжения на +9% до +25% от номинала |
| Защита от короткого замыкания                  | —                                                          | Немедленное отключение ИБП от оборудования                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Защита АКБ                                     | —                                                          | Автоматическое самотестирование и защита от переразряда, индикатор замены аккумулятора                                                                                                                                                                                                                                                                           |

|                                  |                                 |                                 |
|----------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| Рабочая температура, С°          | 0...+40                         | 0...+40                         |
| USB-порт                         | Да                              | Да                              |
| Полная мощность, ВА              | 3 000                           | 3 000                           |
| Горячая замена батарей           | Да                              | Да                              |
| Тип батареи                      | Герметичные, свинцово-кислотные | Герметичные, свинцово-кислотные |
| Тип ИБП                          | Линейно-интерактивный           | Линейно-интерактивный           |
| Форма напряжения                 | Синусоидальный сигнал           | Синусоидальный сигнал           |
| Напряжение, В                    | 12                              | 12                              |
| Поддержка SNMP                   | Да                              | Да                              |
| АКБ в комплекте                  | Да                              | Да                              |
| Типовое время перезарядки, часов | 4,000                           | 4,000                           |

Согласовано (заказчик): \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ / «\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_

Согласовано (проектировщик): \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ / «\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_

Характеристики приведены по данным производителей. Цены и наличие — на 08.10.2026 11:28, уточняйте у менеджера: +7 (914) 730-57-40.