

Лист согласования замены оборудования

Дата: 08.10.2026. Отличающиеся параметры выделены.

	Заявлено в проекте	Предлагаемая замена
Модель	Сайбер Электро ПИЛОТ-3000P	IPPON 1192982
Код ДИАС	67787	47095
Цена (РРЦ, с НДС 22%)	77 032 руб.	104 090 руб.
Наличие	под заказ	удалённый склад
Вес нетто, кг	37,7	30,4
Размеры (ШхВхГ) (мм)	438x88x610	438x86,5x608
Защита от всплесков напряжения	445 Дж	405 Дж
Влажность, %	0-95	0-95 (без конденсации)
Время переключения на батарею, мс	6	2-10
Выходные разъемы	8 x IEC C13, 1x IEC C19	8 x IEC C13, 1 x IEC C19
Горячая замена батарей	Да	—
Защита от перегрузок	Внутреннее ограничение тока, автоматический предохранитель	При нагрузке > 110% - выключится по истечении 3 мин; при > 150% - выключится по истечении 200 мс.
Частота тока вход, Гц	50 ± 5, 60 ± 5	50-60
Диапазон входного напряжения, В	165-290	176-288
Выходное напряжение, В	220	220/230/240
Форм-фактор	В 19" стойку	В 19" стойку или на плоскую поверхность
Производитель	Сайбер Электро	IPPON
Емкость, Ач	7,5	9
Поддержка SNMP	Да	Нет
Подключение дополнительных батарей	Да	—
Типовое время перезарядки, часов	4,000	3,000
Акустический шум, <дБ	—	50
Автоматическая регулировка напряжения (AVR)	—	при Uвх > 233 / 243 / 254 В, Uвых=0,88 x Uвх; при Uвх < 198 / 207 / 216 В, Uвых=1,14 x Uвх.
Класс защиты	—	IP20
Рабочая температура, С°	0...+40	0...+40
USB-порт	Да	Да
Полная мощность, ВА	3 000	3 000
Аварийное отключение ЕРО	Да	Да
Активная мощность, Ватт	2 700	2 700
Частота тока выход, Гц	50/60	50/60
Тип батареи	Герметичные, свинцово-кислотные	Герметичные, свинцово-кислотные
Тип ИБП	Линейно-интерактивный	Линейно-интерактивный
Форма напряжения	Синусоидальный сигнал	Синусоидальный сигнал
Напряжение, В	12	12
Количество аккумуляторов	6	6
АКБ в комплекте	Да	Да

Согласовано (заказчик): _____ / _____ / «__» _____ 20__

Согласовано (проектировщик): _____ / _____ / «__» _____ 20__

Характеристики приведены по данным производителей. Цены и наличие — на 08.10.2026 17:12, уточняйте у менеджера: +7 (914) 730-57-40.