

Лист согласования замены оборудования

Дата: 08.10.2026. Отличающиеся параметры выделены.

	Заявлено в проекте	Предлагаемая замена
Модель	Сайбер Электро ПИЛОТ-3000P	IPPON 2028479
Код ДИАС	67787	84754
Цена (РРЦ, с НДС 22%)	77 032 руб.	72 990 руб.
Наличие	под заказ	удалённый склад
Вес нетто, кг	37,7	17,32
Размеры (ШхВхГ) (мм)	438x88x610	438x88x430
Полная мощность, ВА	3 000	2 000
Активная мощность, Ватт	2 700	1 800
Защита от всплесков напряжения	445 Дж	345 Дж
Влажность, %	0-95	20-90 (без конденсации)
Время переключения на батарею, мс	6	0
Выходные разъемы	8 x IEC C13, 1x IEC C19	Выходные розетки типа IEC320 C13, с батарейной поддержкой - 8
Защита от перегрузок	Внутреннее ограничение тока, автоматический предохранитель	В линейном режиме: при нагрузке 105 - 110% - предупреждение, переход на байпас через 10 мин. При нагрузке 110 - 130% - предупреждение, переход на байпас через 60 с. При нагрузке > 130% - переход на байпас немедленно. В режиме работы от батареи: при нагрузке 105 - 110% - предупреждение, отключение через 1 мин. При нагрузке 110 - 130% - предупреждение, отключение через 30 с. При нагрузке > 130% - отключение немедленно. В режиме работы автоматического байпаса: при нагрузке 110 - 120% - предупреждение, отключение через 30 мин. При нагрузке 120 - 130% - предупреждение, отключение через 10 мин. При нагрузке > 130% - предупреждение, отключение
Частота тока вход, Гц	50 ± 5, 60 ± 5	40-70
Диапазон входного напряжения, В	165-290	110-300
Выходное напряжение, В	220	208/220/230/240
Тип ИБП	Линейно-интерактивный	Онлайн
Форм-фактор	В 19" стойку	В 19" стойку или на плоскую поверхность
Производитель	Сайбер Электро	IPPON
Емкость, Ач	7,5	9
Количество аккумуляторов	6	4
Класс защиты	—	IP20
Автоматическая регулировка напряжения (AVR)	—	Да
Защита от короткого замыкания	—	Да

Акустический шум, <дБ	–	50
Рабочая температура, С°	0...+40	0...+40
USB-порт	Да	Да
Аварийное отключение ЕРО	Да	Да
Горячая замена батарей	Да	Да
Частота тока выход, Гц	50/60	50/60
Тип батареи	Герметичные, свинцово-кислотные	Герметичные, свинцово-кислотные
Форма напряжения	Синусоидальный сигнал	Синусоидальный сигнал
Напряжение, В	12	12
Поддержка SNMP	Да	Да
АКБ в комплекте	Да	Да
Подключение дополнительных батарей	Да	Да
Типовое время перезарядки, часов	4,000	4,000

Согласовано (заказчик): _____ / _____ / «__» _____ 20__

Согласовано (проектировщик): _____ / _____ / «__» _____ 20__

Характеристики приведены по данным производителей. Цены и наличие — на 08.10.2026 17:14, уточняйте у менеджера: +7 (914) 730-57-40.