

Лист согласования замены оборудования

Дата: 08.10.2026. Отличающиеся параметры выделены.

	Заявлено в проекте	Предлагаемая замена
Модель	Сайбер Электро ПИЛОТ-3000P	IPRON 2079879
Код ДИАС	67787	98631
Цена (РРЦ, с НДС 22%)	77 032 руб.	63 590 руб.
Наличие	под заказ	удалённый склад
Вес нетто, кг	37,7	30
Размеры (ШхВхГ) (мм)	438x88x610	438x88x430
Полная мощность, ВА	3 000	2 000
Активная мощность, Ватт	2 700	1 800
Защита от всплесков напряжения	445 Дж	695
Влажность, %	0-95	10–90 (без конденсации)
Время переключения на батарею, мс	6	2–6 (макс. 10)
Выходные разъемы	8 x IEC C13, 1x IEC C19	8xIEC C13
Защита от перегрузок	Внутреннее ограничение тока, автоматический предохранитель	Да (отключение при >120%)
Частота тока вход, Гц	50 ± 5, 60 ± 5	45–65
Частота тока выход, Гц	50/60	—
Диапазон входного напряжения, В	165-290	165–290 (при 50% нагрузке)
Выходное напряжение, В	220	208/220/230/240
Форм-фактор	В 19" стойку	В стойку / Напольный
Производитель	Сайбер Электро	IPRON
Емкость, Ач	7,5	9
Количество аккумуляторов	6	4
АКБ в комплекте	Да	—
Типовое время перезарядки, часов	4,000	4
Автоматическая регулировка напряжения (AVR)	—	Да
Класс защиты	—	IP20
Защита телефона, факса, модема, локальной сети	—	Да
Защита от короткого замыкания	—	Да
Защита АКБ	—	Да
Акустический шум, <дБ	—	50
Рабочая температура, С°	0...+40	0...+40
USB-порт	Да	Да
Аварийное отключение EPO	Да	Да
Горячая замена батарей	Да	Да
Тип батареи	Герметичные, свинцово-кислотные	Герметичные, свинцово-кислотные
Тип ИБП	Линейно-интерактивный	Линейно-интерактивный
Форма напряжения	Синусоидальный сигнал	Синусоидальный сигнал
Напряжение, В	12	12

Поддержка SNMP	Да	Да
Подключение дополнительных батарей	Да	Да

Согласовано (заказчик): _____ / _____ / «__» ____ 20__

Согласовано (проектировщик): _____ / _____ / «__» ____ 20__

Характеристики приведены по данным производителей. Цены и наличие — на 08.10.2026 13:08, уточняйте у менеджера: +7 (914) 730-57-40.