

Лист согласования замены оборудования

Дата: 08.10.2026. Отличающиеся параметры выделены.

	Заявлено в проекте	Предлагаемая замена
Модель	Сайбер Электро ПИЛОТ-3000P	IPPON 2149946
Код ДИАС	67787	98639
Цена (РРЦ, с НДС 22%)	77 032 руб.	81 390 руб.
Наличие	под заказ	под заказ
Вес нетто, кг	37,7	14,35
Рабочая температура, С°	0...+40	-20 ...+40
Размеры (ШхВхГ) (мм)	438x88x610	190x320x390
Активная мощность, Ватт	2 700	3 000
Защита от всплесков напряжения	445 Дж	585
Влажность, %	0-95	0–95 (без конденсации)
Время переключения на батарею, мс	6	0
Выходные разъемы	8 x IEC C13, 1x IEC C19	4 x Schuko
Горячая замена батарей	Да	Нет
Защита от перегрузок	Внутреннее ограничение тока, автоматический предохранитель	Да (ступенчатая защита)
Частота тока вход, Гц	50 ± 5, 60 ± 5	40–70
Частота тока выход, Гц	50/60	—
Диапазон входного напряжения, В	165-290	176–276 (при 100% нагрузке), 110–300 (при 50% нагрузке)
Выходное напряжение, В	220	208 / 220 / 230 / 240 (настраиваемое)
Тип батареи	Герметичные, свинцово-кислотные	Натрий-ионные
Тип ИБП	Линейно-интерактивный	Онлайн
Форм-фактор	В 19" стойку	Напольный
Производитель	Сайбер Электро	IPPON
Напряжение, В	12	96 (8 x 12 В)
Емкость, Ач	7,5	6,4
Количество аккумуляторов	6	8
АКБ в комплекте	Да	—
Подключение дополнительных батарей	Да	Нет
Типовое время перезарядки, часов	4,000	< 1 (при +25°C)
Класс защиты	—	IP20
Защита от короткого замыкания	—	Да (выключатель)
Защита АКБ	—	Да
Акустический шум, <дБ	—	50
USB-порт	Да	Да
Полная мощность, ВА	3 000	3 000
Аварийное отключение EPO	Да	Да
Форма напряжения	Синусоидальный сигнал	Синусоидальный сигнал
Поддержка SNMP	Да	Да

Автоматическая регулировка напряжения (AVR)	—	Нет
Защита телефона, факса, модема, локальной сети	—	Нет

Согласовано (заказчик): _____ / _____ / «__» ____ 20__

Согласовано (проектировщик): _____ / _____ / «__» ____ 20__

Характеристики приведены по данным производителей. Цены и наличие — на 08.10.2026 09:20, уточняйте у менеджера: +7 (914) 730-57-40.