

Лист согласования замены оборудования

Дата: 08.10.2026. Отличающиеся параметры выделены.

	Заявлено в проекте	Предлагаемая замена
Модель	Сайбер Электро ЭКСПЕРТ ПЛЮС-1000	IPRON 1005583
Код ДИАС	67798	41143
Цена (РРЦ, с НДС 22%)	по запросу	17 690 руб.
Наличие	под заказ	удалённый склад
Вес нетто, кг	4,32	9,7
Размеры (ШхВхГ) (мм)	140x191x327	139x195x364
Полная мощность, ВА	1 000	1 200
Аварийное отключение ЕРО	Да	—
Активная мощность, Ватт	900	720
Акустический шум, <дБ	55	40
Время переключения на батарею, мс	0	4-10
Выходные разъемы	4 x IEC C13	4 x IEC-320 C13 (от батареи), 2 x IEC-320 C13 (с защитой)
Частота тока вход, Гц	50/60 ± 10%	45-65
Диапазон входного напряжения, В	80-300	162-290
Тип ИБП	Онлайн	Линейно-интерактивный
Форма напряжения	Синусоидальный сигнал	Ступенчатая аппроксимация синусоиды
Производитель	Сайбер Электро	IPRON
Емкость, Ач	8	7
Поддержка SNMP	Да	Нет
АКБ в комплекте	Нет	Да
Защита от всплесков напряжения	—	125 Дж
Автоматическая регулировка напряжения (AVR)	—	при $U_{вх} > 242 В$, то $U_{вых}=0,85 \times U_{вх}$; при $U_{вх} < 192 В$, то $U_{вых}=1,18 \times U_{вх}$.
Влажность, %	—	0-95 (без конденсации)
Защита от перегрузок	—	При нагрузке $> 110\%$ - выключится по истечении 5 мин; при $> 120\%$ - выключится незамедлительно.
Класс защиты	—	IP20
Типовое время перезарядки, часов	—	4,000
Рабочая температура, С°	0...+40	0...+40
USB-порт	Да	Да
Частота тока выход, Гц	50/60	50/60
Выходное напряжение, В	220	220
Тип батареи	Герметичные, свинцово-кислотные	Герметичные, свинцово-кислотные
Форм-фактор	Напольный	Напольный
Напряжение, В	12	12
Количество аккумуляторов	2	2
Подключение дополнительных батарей	Нет	—

Согласовано (заказчик): _____ / _____ / «__» _____ 20__

Согласовано (проектировщик): _____ / _____ / «__» _____ 20__

Характеристики приведены по данным производителей. Цены и наличие — на 08.10.2026 14:00, уточняйте у менеджера: +7 (914) 730-57-40.