

Лист согласования замены оборудования

Дата: 08.10.2026. Отличающиеся параметры выделены.

	Заявлено в проекте	Предлагаемая замена
Модель	Сайбер Электро ЭКСПЕРТ ПЛЮС-3000	PowerCom 1152615
Код ДИАС	67800	27091
Цена (РРЦ, с НДС 22%)	по запросу	81 189 руб.
Наличие	под заказ	под заказ
Вес нетто, кг	11,88	32,7
Размеры (ШхВхГ) (мм)	196x342x416	428x130x486
Аварийное отключение ЕРО	Да	—
Активная мощность, Ватт	2 700	1 800
Акустический шум, <дБ	55	40
Время переключения на батарею, мс	0	2-4
Выходные разъемы	4 x IEC C13, 1 x IEC C19, Terminal	8 розеток IEC-320 C13 с резервным питанием
Типовое время перезарядки, часов	0	8,000
Частота тока вход, Гц	40-70	50/60 ±10%
Частота тока выход, Гц	50/60	50/60 ±1%
Диапазон входного напряжения, В	80-300	160-300
Выходное напряжение, В	220	220/230/240 ± 5%
Тип ИБП	Онлайн	Линейно-интерактивный
Форм-фактор	Напольный	В 19" стойку
Форма напряжения	Синусоидальный сигнал	Ступенчатая аппроксимация синусоиды
Производитель	Сайбер Электро	PowerCom
Емкость, Ач	12	9
Количество аккумуляторов	6	4
АКБ в комплекте	Нет	Да
Защита от всплесков напряжения	—	320 Дж., 2мс
Защита телефона, факса, модема, локальной сети	—	Порт RJ-45 совместимый с UTP
Влажность, %	—	0-95 (без конденсации)
Горячая замена батарей	—	Да
Защита от короткого замыкания	—	Немедленное отключение ИБП
Защита от перегрузок	—	Автоматическое выключение ИБП при перегрузках 110% от номинальной мощности в течение 60 секунд и 130% в течение 3 секунд
Защита АКБ	—	При каждом включении или принудительно кнопкой на лицевой панели, индикатор замены аккумулятора
Рабочая температура, С°	0...+40	0...+40
USB-порт	Да	Да
Полная мощность, ВА	3 000	3 000
Тип батареи	Герметичные, свинцово-кислотные	Герметичные, свинцово-кислотные

Напряжение, В	12	12
Поддержка SNMP	Да	Да
Подключение дополнительных батарей	Нет	Нет

Согласовано (заказчик): _____ / _____ / «__» _____ 20__

Согласовано (проектировщик): _____ / _____ / «__» _____ 20__

Характеристики приведены по данным производителей. Цены и наличие – на 08.10.2026 17:05, уточняйте у менеджера: +7 (914) 730-57-40.