

Лист согласования замены оборудования

Дата: 08.10.2026. Отличающиеся параметры выделены.

	Заявлено в проекте	Предлагаемая замена
Модель	Сайбер Электро ЭКСПЕРТ ПЛЮС-3000	PowerCom 1157690
Код ДИАС	67800	27100
Цена (РРЦ, с НДС 22%)	по запросу	84 639 руб.
Наличие	под заказ	под заказ
Вес нетто, кг	11,88	36,8
Размеры (ШхВхГ) (мм)	196x342x416	428x84x669
Аварийное отключение ЕРО	Да	Отключение ИБП при размыкании контактов разъема ЕРО
Акустический шум, <дБ	55	50
Время переключения на батарею, мс	0	2-4
Выходные разъемы	4 x IEC C13, 1 x IEC C19, Terminal	8 x IEC320 C13 + 1 x IEC320 C19 с резервным питанием
Типовое время перезарядки, часов	0	3,000
Частота тока вход, Гц	40-70	50/60 ±10% (автоопределение)
Частота тока выход, Гц	50/60	50/60 ±0.5%
Диапазон входного напряжения, В	80-300	149,5-310
Выходное напряжение, В	220	220/230/240 ± 5%
Тип ИБП	Онлайн	Линейно-интерактивный
Форм-фактор	Напольный	В 19" стойку или на плоскую поверхность
Производитель	Сайбер Электро	PowerCom
Емкость, Ач	12	9
АКБ в комплекте	Нет	Да
Подключение дополнительных батарей	Нет	Да
Защита от всплесков напряжения	—	300 Дж
Защита телефона, факса, модема, локальной сети	—	2 x RJ45
Автоматическая регулировка напряжения (AVR)	—	Увеличивает выходное напряжение при понижении входного напряжения на -9% - 27,5% от номинального. Уменьшает выходное напряжение при повышении входного напряжения на +9% +25% от номинального
Влажность, %	—	0-95 (без конденсации)
Горячая замена батарей	—	Да
Защита от короткого замыкания	—	Немедленное отключение ИБП или защита при помощи входного автоматического выключателя
Защита от перегрузок	—	ИБП автоматически отключается за 20 секунд, если перегрузка составляет 110% от номинала, и за 5 секунд при 125%
Защита АКБ	—	Автоматическая проверка и защита от критического разряда, индикатор замены аккумулятора

Рабочая температура, С°	0...+40	0...+40
USB-порт	Да	Да
Полная мощность, ВА	3 000	3 000
Активная мощность, Ватт	2 700	2 700
Тип батареи	Герметичные, свинцово-кислотные	Герметичные, свинцово-кислотные
Форма напряжения	Синусоидальный сигнал	Синусоидальный сигнал
Напряжение, В	12	12
Количество аккумуляторов	6	6
Поддержка SNMP	Да	Да

Согласовано (заказчик): _____ / _____ / «__» _____ 20__

Согласовано (проектировщик): _____ / _____ / «__» _____ 20__

Характеристики приведены по данным производителей. Цены и наличие — на 08.10.2026 05:50, уточняйте у менеджера: +7 (914) 730-57-40.