

Лист согласования замены оборудования

Дата: 08.10.2026. Отличающиеся параметры выделены.

	Заявлено в проекте	Предлагаемая замена
Модель	Сайбер Электро ЭКСПЕРТ ПЛЮС-3000	PowerCom 1452103
Код ДИАС	67800	27104
Цена (РРЦ, с НДС 22%)	по запросу	102 811 руб.
Наличие	под заказ	под заказ
Вес нетто, кг	11,88	31,3
Размеры (ШхВхГ) (мм)	196x342x416	428x84x635
Аварийное отключение ЕРО	Да	Отключение ИБП при размыкании контактов разъема ЕРО
Активная мощность, Ватт	2 700	3 000
Акустический шум, <дБ	55	50
Выходные разъемы	4 x IEC C13, 1 x IEC C19, Terminal	8 x IEC320-C13 + 1 x C19
Типовое время перезарядки, часов	0	4,000
Частота тока вход, Гц	40-70	50/60 (автоопределение)
Диапазон входного напряжения, В	80-300	120-300
Выходное напряжение, В	220	220/230/240
Форм-фактор	Напольный	В 19" стойку или на плоскую поверхность
Производитель	Сайбер Электро	PowerCom
Емкость, Ач	12	9
АКБ в комплекте	Нет	Да
Подключение дополнительных батарей	Нет	Да
Защита от всплесков напряжения	—	1620 Дж
Влажность, %	—	0-95 (без конденсации)
Горячая замена батарей	—	Да
Защита от короткого замыкания	—	Немедленное отключение нагрузки или срабатывание входного автоматического выключателя
Защита от перегрузок	—	105~120% в течение 30 секунд (от сети), 101~109% на 10 секунд (от батареи)
Защита АКБ	—	Защита от переразряда батарей, автоматическое отключение батарей
Рабочая температура, С°	0...+40	0...+40
USB-порт	Да	Да
Полная мощность, ВА	3 000	3 000
Время переключения на батарею, мс	0	0
Частота тока выход, Гц	50/60	50/60
Тип батареи	Герметичные, свинцово-кислотные	Герметичные, свинцово-кислотные
Тип ИБП	Онлайн	Онлайн
Форма напряжения	Синусоидальный сигнал	Синусоидальный сигнал
Напряжение, В	12	12
Количество аккумуляторов	6	6
Поддержка SNMP	Да	Да

Согласовано (заказчик): _____ / _____ / «__» _____ 20__

Согласовано (проектировщик): _____ / _____ / «__» _____ 20__

Характеристики приведены по данным производителей. Цены и наличие — на 08.10.2026 13:52, уточняйте у менеджера: +7 (914) 730-57-40.