

Лист согласования замены оборудования

Дата: 07.10.2026. Отличающиеся параметры выделены.

	Заявлено в проекте	Предлагаемая замена
Модель	Сайбер Электро ЭКСПЕРТ ПЛЮС-3000	PowerCom 1076119
Код ДИАС	67800	35683
Цена (РРЦ, с НДС 22%)	по запросу	68 667 руб.
Наличие	под заказ	под заказ
Вес нетто, кг	11,88	29
Размеры (ШхВхГ) (мм)	196х342х416	428х84х635
Аварийное отключение ЕРО	Да	—
Активная мощность, Ватт	2 700	3 000
Акустический шум, <дБ	55	50
Выходные разъемы	4 x IEC C13, 1 x IEC C19, Terminal	8 x IEC320-C13
Типовое время перезарядки, часов	0	4,000
Частота тока вход, Гц	40-70	50-60 (автоопределение)
Диапазон входного напряжения, В	80-300	180-276
Выходное напряжение, В	220	208/220/230/240
Форм-фактор	Напольный	В 19" стойку или на плоскую поверхность
Производитель	Сайбер Электро	PowerCom
Емкость, Ач	12	9
Подключение дополнительных батарей	Нет	Да
Защита от всплесков напряжения	—	1620 Дж
Влажность, %	—	0-95 (без конденсации)
Горячая замена батарей	—	Да
Защита от короткого замыкания	—	Немедленное отключение нагрузки или срабатывание входного автоматического выключателя
Защита от перегрузок	—	105~120% в течение 30 секунд (от сети), 101~109% на 10 секунд (от батареи)
Защита АКБ	—	Защита от переразряда батарей, автоматическое отключение батарей
Рабочая температура, С°	0...+40	0...+40
USB-порт	Да	Да
Полная мощность, ВА	3 000	3 000
Время переключения на батарею, мс	0	0
Частота тока выход, Гц	50/60	50/60
Тип батарей	Герметичные, свинцово-кислотные	Герметичные, свинцово-кислотные
Тип ИБП	Онлайн	Онлайн
Форма напряжения	Синусоидальный сигнал	Синусоидальный сигнал
Напряжение, В	12	12
Количество аккумуляторов	6	6
Поддержка SNMP	Да	Да
АКБ в комплекте	Нет	—

Согласовано (заказчик): _____ / _____ / «__» _____ 20__

Согласовано (проектировщик): _____ / _____ / «__» _____ 20__

Характеристики приведены по данным производителей. Цены и наличие — на 07.10.2026 23:35, уточняйте у менеджера: +7 (914) 730-57-40.