

Лист согласования замены оборудования

Дата: 08.10.2026. Отличающиеся параметры выделены.

	Заявлено в проекте	Предлагаемая замена
Модель	Сайбер Электро ЭКСПЕРТ ПЛЮС-3000	IPRON 2079883
Код ДИАС	67800	98632
Цена (РРЦ, с НДС 22%)	по запросу	82 290 руб.
Наличие	под заказ	удалённый склад
Вес нетто, кг	11,88	41
Размеры (ШхВхГ) (мм)	196x342x416	438x88x610
Акустический шум, <дБ	55	50
Время переключения на батарею, мс	0	2–6 (макс. 10)
Выходные разъемы	4 x IEC C13, 1 x IEC C19, Terminal	8xIEC C13 + 1xIEC C19
Типовое время перезарядки, часов	0	4
Частота тока вход, Гц	40-70	45–65
Частота тока выход, Гц	50/60	–
Диапазон входного напряжения, В	80-300	165–290 (при 50% нагрузке)
Выходное напряжение, В	220	208/220/230/240
Тип ИБП	Онлайн	Линейно-интерактивный
Форм-фактор	Напольный	В стойку / Напольный
Производитель	Сайбер Электро	IPRON
Емкость, Ач	12	9
Подключение дополнительных батарей	Нет	Да
Автоматическая регулировка напряжения (AVR)	–	Да
Класс защиты	–	IP20
Защита от всплесков напряжения	–	695
Защита телефона, факса, модема, локальной сети	–	Да
Горячая замена батарей	–	Да
Защита от короткого замыкания	–	Да
Защита от перегрузок	–	Да (отключение при >120%)
Защита АКБ	–	Да
Влажность, %	–	10–90 (без конденсации)
Рабочая температура, С°	0...+40	0...+40
USB-порт	Да	Да
Полная мощность, ВА	3 000	3 000
Аварийное отключение ЕРО	Да	Да
Активная мощность, Ватт	2 700	2 700
Тип батареи	Герметичные, свинцово-кислотные	Герметичные, свинцово-кислотные
Форма напряжения	Синусоидальный сигнал	Синусоидальный сигнал
Напряжение, В	12	12
Количество аккумуляторов	6	6
Поддержка SNMP	Да	Да

АКБ в комплекте	Нет	—
-----------------	-----	---

Согласовано (заказчик): _____ / _____ / «__» ____ 20__

Согласовано (проектировщик): _____ / _____ / «__» ____ 20__

Характеристики приведены по данным производителей. Цены и наличие — на 08.10.2026 14:50, уточняйте у менеджера: +7 (914) 730-57-40.