

Лист согласования замены оборудования

Дата: 08.10.2026. Отличающиеся параметры выделены.

	Заявлено в проекте	Предлагаемая замена
Модель	Сайбер Электро ЭКСПЕРТ ПЛЮС-6000	PowerCom 1439699
Код ДИАС	67801	27093
Цена (РРЦ, с НДС 22%)	по запросу	257 740 руб.
Наличие	под заказ	под заказ
Вес нетто, кг	17,39	78
Размеры (ШхВхГ) (мм)	196x507x412	257x570x590
Аварийное отключение ЕРО	Да	—
Активная мощность, Ватт	5 400	6 000
Акустический шум, <дБ	55	60
Частота тока вход, Гц	50/60 ± 10%	50/60 ± 0.5%
Частота тока выход, Гц	50/60 ± 0.05	50/60 ± 0.5%
Диапазон входного напряжения, В	80-300	120-276
Выходное напряжение, В	220	220/230/240 ±2%
Производитель	Сайбер Электро	PowerCom
Емкость, Ач	10	7
Количество аккумуляторов	6	20
АКБ в комплекте	Нет	Да
Подключение дополнительных батарей	Нет	Да
Защита от всплесков напряжения	—	3245 Дж
Защита телефона, факса, модема, локальной сети	—	Обеспечивает подавление всплесков напряжения для двухпроводного телефонного (RJ11) или сетевого (RJ45) соединения
Влажность, %	—	0-95 (без конденсации)
Выходные разъемы	—	Клеммная колодка и розетки IEC320 8*С13+2*С19
Защита от короткого замыкания	—	Немедленное отключение нагрузки или срабатывание входного автоматического выключателя
Защита от перегрузок	—	106~120% в течение 30 секунд, 121~150% на 10 секунд
Защита АКБ	—	Автоматическая диагностика, защита от переразряда и короткого замыкания
Типовое время перезарядки, часов	—	4,000
Рабочая температура, С°	0...+40	0...+40
USB-порт	Да	Да
Полная мощность, ВА	6 000	6 000
Время переключения на батарею, мс	0	0
Тип батареи	Герметичные, свинцово-кислотные	Герметичные, свинцово-кислотные
Тип ИБП	Онлайн	Онлайн
Форм-фактор	Напольный	Напольный

Форма напряжения	Синусоидальный сигнал	Синусоидальный сигнал
Напряжение, В	12	12
Поддержка SNMP	Да	Да
Горячая замена батарей	—	нет

Согласовано (заказчик): _____ / _____ / «__» _____ 20__

Согласовано (проектировщик): _____ / _____ / «__» _____ 20__

Характеристики приведены по данным производителей. Цены и наличие — на 08.10.2026 00:12, уточняйте у менеджера: +7 (914) 730-57-40.