

Лист согласования замены оборудования

Дата: 08.10.2026. Отличающиеся параметры выделены.

	Заявлено в проекте	Предлагаемая замена
Модель	Сайбер Электро ЭКСПЕРТ ПЛЮС-3000P	IPRON 1192980
Код ДИАС	67805	47096
Цена (РРЦ, с НДС 22%)	66 671 руб.	75 290 руб.
Наличие	под заказ	удалённый склад
Вес нетто, кг	12,03	21
Размеры (ШхВхГ) (мм)	438x88x610	439x86,5x436
Полная мощность, ВА	3 000	2 000
Активная мощность, Ватт	2 700	1 800
Акустический шум, <дБ	55	47
Время переключения на батарею, мс	0	2-10
Выходные разъемы	8 x IEC C13	8 x IEC C13
Диапазон входного напряжения, В	80-300	176-288
Выходное напряжение, В	220	220/230/240
Тип ИБП	Онлайн	Линейно-интерактивный
Форм-фактор	В 19" стойку	В 19" стойку или на плоскую поверхность
Производитель	Сайбер Электро	IPRON
Емкость, Ач	12	9
Количество аккумуляторов	6	4
Поддержка SNMP	Да	Нет
АКБ в комплекте	Нет	Да
Защита от всплесков напряжения	—	405 Дж
Автоматическая регулировка напряжения (AVR)	—	при $U_{вх} > 233 / 243 / 254$ В, $U_{вых}=0,88 \times U_{вх}$; при $U_{вх} < 198 / 207 / 216$ В, $U_{вых}=1,14 \times U_{вх}$.
Влажность, %	—	0-95 (без конденсации)
Защита от перегрузок	—	При нагрузке $> 110\%$ - выключится по истечении 3 мин; при $> 150\%$ - выключится по истечении 200 мс.
Класс защиты	—	IP20
Типовое время перезарядки, часов	—	3,000
Рабочая температура, С°	0...+40	0...+40
USB-порт	Да	Да
Аварийное отключение EPO	Да	Да
Частота тока вход, Гц	50/60	50-60
Частота тока выход, Гц	50/60	50/60
Тип батареи	Герметичные, свинцово-кислотные	Герметичные, свинцово-кислотные
Форма напряжения	Синусоидальный сигнал	Синусоидальный сигнал
Напряжение, В	12	12
Подключение дополнительных батарей	Нет	—

Согласовано (заказчик): _____ / _____ / «__» ____ 20__

Согласовано (проектировщик): _____ / _____ / «__» ____ 20__

Характеристики приведены по данным производителей. Цены и наличие — на 08.10.2026 15:03, уточняйте у менеджера: +7 (914) 730-57-40.