

Лист согласования замены оборудования

Дата: 08.10.2026. Отличающиеся параметры выделены.

	Заявлено в проекте	Предлагаемая замена
Модель	Сайбер Электро ЭКСПЕРТ ПЛЮС-3000P	IPPON 2028479
Код ДИАС	67805	84754
Цена (РРЦ, с НДС 22%)	66 671 руб.	72 990 руб.
Наличие	под заказ	удалённый склад
Вес нетто, кг	12,03	17,32
Размеры (ШхВхГ) (мм)	438x88x610	438x88x430
Полная мощность, ВА	3 000	2 000
Активная мощность, Ватт	2 700	1 800
Акустический шум, <дБ	55	50
Выходные разъемы	8 x IEC C13	Выходные розетки типа IEC320 C13, с батарейной поддержкой - 8
Частота тока вход, Гц	50/60	40-70
Диапазон входного напряжения, В	80-300	110-300
Выходное напряжение, В	220	208/220/230/240
Форм-фактор	В 19" стойку	В 19" стойку или на плоскую поверхность
Производитель	Сайбер Электро	IPPON
Емкость, Ач	12	9
Количество аккумуляторов	6	4
АКБ в комплекте	Нет	Да
Подключение дополнительных батарей	Нет	Да
Класс защиты	—	IP20
Автоматическая регулировка напряжения (AVR)	—	Да
Защита от всплесков напряжения	—	345 Дж
Горячая замена батарей	—	Да
Защита от короткого замыкания	—	Да

Защита от перегрузок	—	В линейном режиме: при нагрузке 105 - 110% - предупреждение, переход на байпас через 10 мин. При нагрузке 110 - 130% - предупреждение, переход на байпас через 60 с. При нагрузке > 130% - переход на байпас немедленно. В режиме работы от батареи: при нагрузке 105 - 110% - предупреждение, отключение через 1 мин. При нагрузке 110 - 130% - предупреждение, отключение через 30 с. При нагрузке > 130% - отключение немедленно. В режиме работы автоматического байпаса: при нагрузке 110 - 120% - предупреждение, отключение через 30 мин. При нагрузке 120 - 130% - предупреждение, отключение через 10 мин. При нагрузке > 130% - предупреждение, отключение
Влажность, %	—	20-90 (без конденсации)
Типовое время перезарядки, часов	—	4,000
Рабочая температура, С°	0...+40	0...+40
USB-порт	Да	Да
Аварийное отключение ЕРО	Да	Да
Время переключения на батарею, мс	0	0
Частота тока выход, Гц	50/60	50/60
Тип батареи	Герметичные, свинцово-кислотные	Герметичные, свинцово-кислотные
Тип ИБП	Онлайн	Онлайн
Форма напряжения	Синусоидальный сигнал	Синусоидальный сигнал
Напряжение, В	12	12
Поддержка SNMP	Да	Да

Согласовано (заказчик): _____ / _____ / «__» _____ 20__

Согласовано (проектировщик): _____ / _____ / «__» _____ 20__

Характеристики приведены по данным производителей. Цены и наличие — на 08.10.2026 18:20, уточняйте у менеджера: +7 (914) 730-57-40.