

Лист согласования замены оборудования

Дата: 08.10.2026. Отличающиеся параметры выделены.

	Заявлено в проекте	Предлагаемая замена
Модель	Сайбер Электро ЭКСПЕРТ ПЛЮС-10000P	IPRON 1192982
Код ДИАС	67807	47095
Цена (РРЦ, с НДС 22%)	168 163 руб.	104 090 руб.
Наличие	под заказ	удалённый склад
Вес нетто, кг	19,05	30,4
Размеры (ШхВхГ) (мм)	438x130,5x680	438x86,5x608
Полная мощность, ВА	10 000	3 000
Активная мощность, Ватт	9 000	2 700
Акустический шум, <дБ	55	50
Влажность, %	0-90	0-95 (без конденсации)
Время переключения на батарею, мс	0	2-10
Частота тока вход, Гц	50/60 ± 10%	50-60
Частота тока выход, Гц	50/60 ± 0.05	50/60
Диапазон входного напряжения, В	80-300	176-288
Выходное напряжение, В	220	220/230/240
Тип ИБП	Онлайн	Линейно-интерактивный
Форм-фактор	В 19" стойку	В 19" стойку или на плоскую поверхность
Производитель	Сайбер Электро	IPRON
Емкость, Ач	10	9
Поддержка SNMP	Да	Нет
АКБ в комплекте	Нет	Да
Защита от всплесков напряжения	—	405 Дж
Автоматическая регулировка напряжения (AVR)	—	при $U_{вх} > 233 / 243 / 254$ В, $U_{вых}=0,88 \times U_{вх}$; при $U_{вх} < 198 / 207 / 216$ В, $U_{вых}=1,14 \times U_{вх}$.
Выходные разъемы	—	8 x IEC C13, 1 x IEC C19
Защита от перегрузок	—	При нагрузке > 110% - выключится по истечении 3 мин; при > 150% - выключится по истечении 200 мс.
Класс защиты	—	IP20
Типовое время перезарядки, часов	—	3,000
Рабочая температура, С°	0...+40	0...+40
USB-порт	Да	Да
Аварийное отключение EPO	Да	Да
Тип батареи	Герметичные, свинцово-кислотные	Герметичные, свинцово-кислотные
Форма напряжения	Синусоидальный сигнал	Синусоидальный сигнал
Напряжение, В	12	12
Количество аккумуляторов	6	6
Подключение дополнительных батарей	Нет	—

Согласовано (заказчик): _____ / _____ / «__» _____ 20__

Согласовано (проектировщик): _____ / _____ / «__» _____ 20__

Характеристики приведены по данным производителей. Цены и наличие — на 08.10.2026 04:18, уточняйте у менеджера: +7 (914) 730-57-40.