

Лист согласования замены оборудования

Дата: 08.10.2026. Отличающиеся параметры выделены.

	Заявлено в проекте	Предлагаемая замена
Модель	Релион 00000007879	OSNOVO OSP-46TB1(SW-60812/I)
Код ДИАС	68133	26197
Цена (РРЦ, с НДС 22%)	213 000 руб.	90 928 руб.
Наличие	под заказ	удалённый склад
Бюджет PoE, Вт	480	240
Класс защиты	IP66/IP68	IP66
Стандарты PoE	IEEE 802.3 af/at	IEEE 802.3 af/at/bt
Способ монтажа	На стену / на опору	На стену
Производитель	Релион	OSNOVO
Общее количество портов	10	11
Рабочая температура, С°	-60...+55	-50...+50
Размеры (ШхВхГ) (мм)	435x350x180	400x600x230
Вес нетто, кг	60	—
Дальность режима передачи, м	до 100 м (передача данных по PoE), до 50 км (по оптической линии)	250
Стандарты и протоколы	IEEE 802.1D spanning tree (STP - протокол), IEEE 802.1W rapid spanning tree (RSTP - протокол), IEEE802.1Q, IEEE 802.3, IEEE 802.3af, IEEE 802.3at, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x	IEEE 802.3; IEEE 802.3u 100BASE-TX; IEEE 802.3ab 1000BASE-T; IEEE 802.3x; IEEE 802.3z 1000BASE-X
Интерфейс управления	Web-интерфейс (IPv4), системный	—
Индикаторы	Световая индикация питания и активности PoE портов на плате коммутатора; Внешняя световая	PWR, LNK/ACT, FX1, FX2
Встроенная грозозащита, кВ	6	—
Питание	AC 110 В / 220 В, 50 Гц	AC 195-265 В
Управление	Управляемый L2	Неуправляемый
Пропускная способность коммутационной матрицы (Switching fabric), Гбит/с	—	7,6
Скорость обслуживания пакетов, Mpps (Forwarding rate)	—	1,49
Буфер пакетов, Мб	1	1
Количество портов PoE	8	8
Мощность PoE на один порт (макс.) (Вт)	60	60
Таблицы MAC-адресов, К	8	8
Количество SFP портов	2	2
Тип (Коммутаторы)	Коммутаторы уличные	Коммутаторы уличные
Охлаждение	—	Нет

Согласовано (заказчик):

_____ / _____ / «__» _____ 20__

Согласовано (проектировщик): _____ / _____ / «__» _____ 20__

Характеристики приведены по данным производителей. Цены и наличие — на 08.10.2026 11:08, уточняйте у менеджера: +7 (914) 730-57-40.