

## Лист согласования замены оборудования

Дата: 08.10.2026. Отличающиеся параметры выделены.

|                                        | Заявлено в проекте                                                                                                                                                          | Предлагаемая замена                                                                                                                                                        |
|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Модель</b>                          | <b>Релион 00000007879</b>                                                                                                                                                   | <b>Релион 00000011613</b>                                                                                                                                                  |
| Код ДИАС                               | 68133                                                                                                                                                                       | 82910                                                                                                                                                                      |
| Цена (РРЦ, с НДС 22%)                  | 213 000 руб.                                                                                                                                                                | 68 000 руб.                                                                                                                                                                |
| Наличие                                | под заказ                                                                                                                                                                   | под заказ                                                                                                                                                                  |
| Класс защиты                           | IP66/IP68                                                                                                                                                                   | IP66                                                                                                                                                                       |
| Рабочая температура, С°                | -60...+55                                                                                                                                                                   | -45...+55                                                                                                                                                                  |
| Размеры (ШхВхГ) (мм)                   | 435x350x180                                                                                                                                                                 | 500x350x195                                                                                                                                                                |
| Вес нетто, кг                          | 60                                                                                                                                                                          | 9                                                                                                                                                                          |
| Стандарты и протоколы                  | IEEE 802.1D spanning tree (STP - протокол), IEEE 802.1W rapid spanning tree (RSTP - протокол), IEEE802.1Q, IEEE 802.3, IEEE 802.3af, IEEE 802.3at, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x | EEE 802.1D spanning tree (STP - протокол), IEEE 802.1W rapid spanning tree (RSTP - протокол), IEEE802.1Q, IEEE 802.3, IEEE 802.3af, IEEE 802.3at, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x |
| Питание                                | AC 110 В / 220 В, 50 Гц                                                                                                                                                     | AC 220 В, 50 Гц                                                                                                                                                            |
| Функции уровня 2                       | —                                                                                                                                                                           | STP(802.1d) / RSTP(802.1w)                                                                                                                                                 |
| Бюджет PoE, Вт                         | 480                                                                                                                                                                         | 480                                                                                                                                                                        |
| Буфер пакетов, Мб                      | 1                                                                                                                                                                           | 1                                                                                                                                                                          |
| Количество портов PoE                  | 8                                                                                                                                                                           | 8                                                                                                                                                                          |
| Мощность PoE на один порт (макс.) (Вт) | 60                                                                                                                                                                          | 60                                                                                                                                                                         |
| Таблицы MAC-адресов, К                 | 8                                                                                                                                                                           | 8                                                                                                                                                                          |
| Стандарты PoE                          | IEEE 802.3 af/at                                                                                                                                                            | IEEE 802.3 af/at                                                                                                                                                           |
| Способ монтажа                         | На стену / на опору                                                                                                                                                         | На стену / на опору                                                                                                                                                        |
| Производитель                          | Релион                                                                                                                                                                      | Релион                                                                                                                                                                     |
| Общее количество портов                | 10                                                                                                                                                                          | 10                                                                                                                                                                         |
| Количество SFP портов                  | 2                                                                                                                                                                           | 2                                                                                                                                                                          |
| Дальность режима передачи, м           | до 100 м (передача данных по PoE), до 50 км (по оптической линии)                                                                                                           | до 100 м (передача данных по PoE), до 50 км (по оптической линии)                                                                                                          |
| Тип (Коммутаторы)                      | Коммутаторы уличные                                                                                                                                                         | Коммутаторы уличные                                                                                                                                                        |
| Интерфейс управления                   | Web-интрейфейс (Ipv4), системный                                                                                                                                            | Web-интрейфейс (Ipv4), системный                                                                                                                                           |
| Индикаторы                             | Журнал<br>Световая индикация питания и активности PoE портов на плате коммутатора; Внешняя световая индикация питания на корпусе.                                           | Журнал<br>Световая индикация питания и активности PoE портов на плате коммутатора; Внешняя световая индикация питания на корпусе.                                          |
| Встроенная грозозащита, кВ             |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                            |
| Управление                             | Управляемый L2                                                                                                                                                              | Управляемый L2                                                                                                                                                             |

Согласовано (заказчик): \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ / «\_\_» \_\_\_\_ 20\_\_

Согласовано (проектировщик): \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ / «\_\_» \_\_\_\_ 20\_\_

Характеристики приведены по данным производителей. Цены и наличие — на 08.10.2026 14:48, уточняйте у менеджера: +7 (914) 730-57-40.