

Лист согласования замены оборудования

Дата: 08.10.2026. Отличающиеся параметры выделены.

	Заявлено в проекте	Предлагаемая замена
Модель	Релион 00000007879	Релион 00000011642
Код ДИАС	68133	82916
Цена (РРЦ, с НДС 22%)	213 000 руб.	61 000 руб.
Наличие	под заказ	под заказ
Бюджет PoE, Вт	480	340
Класс защиты	IP66/IP68	IP66
Рабочая температура, С°	-60...+55	-45...+55
Размеры (ШхВхГ) (мм)	435x350x180	380x300x120
Вес нетто, кг	60	9
Стандарты и протоколы	IEEE 802.1D spanning tree (STP - протокол), IEEE 802.1W rapid spanning tree (RSTP - протокол), IEEE802.1Q, IEEE 802.3, IEEE 802.3af, IEEE 802.3at, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x	IEEE 802.3af, IEEE 802.3at, IEEE 802.1D spanning tree, IEEE 802.1W rapid spanning tree, IEEE 802.1Q, IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x
Индикаторы	Световая индикация питания и активности PoE портов на плате коммутатора; Внешняя световая	—
Питание	АС 110 В / 220 В, 50 Гц	АС 220 В, 50 Гц
Функции уровня 2	—	STP(802.1d) / RSTP(802.1w)
Буфер пакетов, Мб	1	1
Количество портов PoE	8	8
Мощность PoE на один порт (макс.) (Вт)	60	60
Таблицы MAC-адресов, К	8	8
Стандарты PoE	IEEE 802.3 af/at	IEEE 802.3 af/at
Способ монтажа	На стену / на опору	На стену / на опору
Производитель	Релион	Релион
Общее количество портов	10	10
Количество SFP портов	2	2
Дальность режима передачи, м	до 100 м (передача данных по PoE), до 50 км (по оптической линии)	до 100 м (передача данных по PoE), до 50 км (по оптической линии)
Тип (Коммутаторы)	Коммутаторы уличные	Коммутаторы уличные
Интерфейс управления	Web-интерфейс (IPv4), системный	Web-интерфейс (IPv4), системный
Встроенная грозозащита, кВ	журнал	журнал
Управление	Управляемый L2	Управляемый L2

Согласовано (заказчик): _____ / _____ / «__» ____ 20__

Согласовано (проектировщик): _____ / _____ / «__» ____ 20__

Характеристики приведены по данным производителей. Цены и наличие — на 08.10.2026 14:55, уточняйте у менеджера: +7 (914) 730-57-40.