

Лист согласования замены оборудования

Дата: 08.10.2026. Отличающиеся параметры выделены.

	Заявлено в проекте	Предлагаемая замена
Модель	Релион 00000007879	TFortis PSW+UPS-Box 8x2Pro
Код ДИАС	68133	94995
Цена (РРЦ, с НДС 22%)	213 000 руб.	107 500 руб.
Наличие	под заказ	под заказ
Бюджет PoE, Вт	480	240
Буфер пакетов, Мб	1	0,512
Класс защиты	IP66/IP68	IP66
Стандарты PoE	IEEE 802.3 af/at	IEEE 802.3 af/at/bt
Производитель	Релион	TFortis
Рабочая температура, С°	-60...+55	-60... +50
Размеры (ШхВхГ) (мм)	435x350x180	550x400x220
Вес нетто, кг	60	24
Дальность режима передачи, м	до 100 м (передача данных по PoE), до 50 км (по оптической линии)	100
Стандарты и протоколы	IEEE 802.1D spanning tree (STP - протокол), IEEE 802.1W rapid spanning tree (RSTP - протокол), IEEE802.1Q, IEEE 802.3, IEEE 802.3af, IEEE 802.3at, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x	802.3af/at/bt; поддержка протоколов STP/RSTP
Интерфейс управления	Web-интерфейс (Ipv4), системный	—
Индикаторы	Световая индикация питания и активности PoE портов на плате коммутатора; Внешняя световая	—
Встроенная грозозащита, кВ	6	4
Питание	AC 110 В / 220 В, 50 Гц	AC 230 В
Управление	Управляемый L2	Управляемый L2+
Пропускная способность коммутационной матрицы (Switching fabric), Гбит/с	—	20
Скорость обслуживания пакетов, Mpps (Forwarding rate)	—	14,88
Безопасность	—	Поддержка протоколов безопасности 802.1X, SSH, HTTPS обеспечивает безопасное управление коммутаторами по сети;
Поддержка jumbo frame	—	10 КБ
Количество портов PoE	8	8
Мощность PoE на один порт (макс.) (Вт)	60	60
Таблицы MAC-адресов, К	8	8
Способ монтажа	На стену / на опору	На стену / на опору
Общее количество портов	10	10
Количество SFP портов	2	2
Тип (Коммутаторы)	Коммутаторы уличные	Коммутаторы уличные

Согласовано (заказчик): _____ / _____ / «__» _____ 20__

Согласовано (проектировщик): _____ / _____ / «__» _____ 20__

Характеристики приведены по данным производителей. Цены и наличие — на 08.10.2026 08:36, уточняйте у менеджера: +7 (914) 730-57-40.