

Лист согласования замены оборудования

Дата: 08.10.2026. Отличающиеся параметры выделены.

	Заявлено в проекте	Предлагаемая замена
Модель	OSNOVO SW-80802-WL(port 90W)	OSNOVO SW-60812/W
Код ДИАС	68382	66992
Цена (РРЦ, с НДС 22%)	64 685 руб.	56 207 руб.
Наличие	под заказ	под заказ
Рабочая температура, С°	-40...+50	-40...+55
Буфер пакетов, Мб	4	1
Мощность PoE на один порт (макс.) (Вт)	90	60
QoS	8 очередей / порт	—
Безопасность	Management System User Name/Password Protection, IEEE 802.1x Port-based Access Control HTTP & SSL (Secure Web), SSH v2.0 (Secured Telnet Session)	—
Индикаторы	PWR1, PWR2, SYS, Link PoE	ALM; Link/Act; PoE; SFP
Интерфейс управления	Управление через Web-интерфейс, CLI, Telnet, SNMP	—
Пропускная способность коммутационной матрицы (Switching fabric), Гбит/с	20	7,6
Скорость обслуживания пакетов, Mpps (Forwarding rate)	1,488	1,49
Стандарты и протоколы	IEEE 802.3 – 10BaseT IEEE 802.3u – 100BaseTX IEEE 802.3ab – 1000BaseT IEEE 802.3z 1000 BaseSX/LX IEEE 802.3x – Flow Control IEEE 802.1Q – VLAN IEEE 802.1p – Class of Service IEEE 802.1D – Spanning Tree IEEE 802.1w – Rapid Spanning Tree IEEE 802.1s – Multiple Spanning Tree IEEE 802.3ad – Link Aggregation Control Protocol (LACP) IEEE 802.1AB – LLDP (Link Layer Discovery Protocol) IEEE 802.1X – Access Control	IEEE 802.3 10Base-T Ethernet; IEEE 802.3u 100Base-TX Fast Ethernet; IEEE 802.3z 1000Base-X Gigabit Ethernet; IEEE802.3x Flow Control and Back Pressure; IEEE 802.3ab 1000Base-T Gigabit Ethernet; IEEE 802.3az; IEEE 802.ad
Функции уровня 2	IEEE 802.1D (STP), IEEE 802.1w (RSTP), IEEE 802.1s (MSTP), VLAN / VLAN Group 4K, Tagged Based, Port-based, Voice VLAN, Link Aggregation IEEE 802.3ad with LACP, IGMP Snooping v1/v2/v3, IGMP Static Multicast Addresses, Storm Control, ERPS	—
Поддержка jumbo frame	9 КБ	—
Способ монтажа	На стену / на опору	На стену / на столб
Управление	Управляемый L2+	Неуправляемый
Общее количество портов	10	11
Встроенная грозозащита, кВ	—	6
Размеры (ШхВхГ) (мм)	400x200x132	400x200x132
Питание	AC 195-265 В	AC 195-265 В
Бюджет PoE, Вт	240	240

Количество портов PoE	8	8
Количество SFP портов	2	2
Таблицы MAC-адресов, К	8	8
Класс защиты	IP66	IP66
Стандарты PoE	IEEE 802.3 af/at/bt	IEEE 802.3 af/at/bt
Тип (Коммутаторы)	Коммутаторы уличные	Коммутаторы уличные
Производитель	OSNOVO	OSNOVO
Дальность режима передачи, м	250	250
Охлаждение	—	Нет

Согласовано (заказчик): _____ / _____ / «__» _____ 20__

Согласовано (проектировщик): _____ / _____ / «__» _____ 20__

Характеристики приведены по данным производителей. Цены и наличие — на 08.10.2026 01:41, уточняйте у менеджера: +7 (914) 730-57-40.