

Лист согласования замены оборудования

Дата: 07.10.2026. Отличающиеся параметры выделены.

	Заявлено в проекте	Предлагаемая замена
Модель	QTECH QSW-6900-56F	D-Link DGS-3130-54S/B1A
Код ДИАС	68422	84880
Цена (РРЦ, с НДС 22%)	5 030 814 руб.	167 260 руб.
Наличие	под заказ	под заказ
Вес нетто, кг	8	5,6
Рабочая температура, С°	0...+45	0...+50
Размеры (ШхВхГ) (мм)	442x44x387	440x44x430
Буфер пакетов, Мб	32	4
Количество SFP портов	56	52
Безопасность	Network Foundation Protection Policy (NFPP); CPU Protection (CPP); защита от DoS атак; шифрование данных; IP source guard; RADIUS / TACACS+; фильтрация пакетов ACL Ipv4 / Ipv6 на основе standard или extended VLANs; проверка подлинности в виде открытого текста и шифрование текста MD5 для пакетов OSPF, RIPv2 и BGPv4; подавление широковещания; DHCP snooping, DHCP Option 82; ARP spoofing; Проверка ARP	Port Security: Поддержка до 64 MAC-адресов на порт; Защита от широковещательного/многоадресного/однадресного шторма; D-Link Safeguard Engine; Функция DHCP Server Screening; IP Source Guard; DHCP Snooping; IPv6 Snooping; Dynamic ARP Inspection (DAI); DHCPv6 Guard; IPv6 Route Advertisement (RA) Guard; IPv6 ND Inspection; Обнаружение проблем, связанных с совпадением сетевых адресов; Предотвращение атак ARP Spoofing; Макс. количество записей: 64; L3 Control Packet Filtering; Сегментация трафика; SSL: Поддержка TLS 1.0/1.1/1.2, Поддержка доступа IPv4/IPv6, SSH: Поддержка SSH v2, Поддержка доступа IPv4/IPv6, Предотвращение атак BPDU, Предотвращение атак DoS

Интерфейс управления	SNMP v1/v2c/v3; CLI (Telnet/консоль); аппаратная поддержка RCMi (комбо интерфейс для MGMT); RMON; SSHv1/v2; FTP/TFTP для загрузки и управления файлами; NTP; Syslog; SPAN/RSPAN	Web-интерфейс: Поддержка доступа IPv4/IPv6, Поддержка SSL (HTTPS); Интерфейс командной строки (CLI); Telnet-сервер для IPv4/IPv6; Telnet-клиент для IPv4/IPv6; TFTP-клиент для IPv4/IPv6; DNS-клиент для IPv4/IPv6; Защищенный FTP-сервер для IPv4/IPv6; SNMP: Поддержка v1/v2c/v3, Поддержка доступа IPv4/IPv6; SNMP Traps; Системный журнал для сервера IPv4/IPv6; sFlow; Поддержка нескольких версий ПО; Поддержка нескольких версий конфигураций; RMON v1: Поддержка 1, 2, 3, 9 групп, RMON v2, Поддержка группы ProbeConfig; LLDP/LLDP-MED; BootP/DHCP-клиент; DHCP Auto-configuration; DHCP/DHCPv6 Local Relay; DHCP Relay Option 60/61/82/125; Файловая система Flash; PPPoE Circuit-ID insertion; D-Link Discover Protocol (DDP); Команды отладки; SNTP (поддержка IPv4/IPv6); NTPv3/v4; Восстановление пароля; Шифрование пароля; DHCP-сервер; Поддержка адреса назначения IPv4/IPv6; Логирование команд; SMTP; DHCPv6 Prefix Delegation (PD); Ping/Traceroute для IPv4/IPv6; Поддержка Microsoft® NLB (Network Load
Относительная влажность, %	10-90 (без конденсата)	10 – 90 (без конденсации)
Пропускная способность коммутационной матрицы (Switching fabric), Гбит/с	4 000	216
Скорость обслуживания пакетов, Mpps (Forwarding rate)	2 000	161
Стандарты и протоколы	IEEE802.3 (10BASE-T), IEEE802.3u (100BASE-T), IEEE802.3z(1000BASE-X), IEEE802.3ab (1000BASE-T), IEEE802.3ae (10GBASE-T), IEEE802.3an (10GBASE-T), IEEE802.3ak, IEEE802.3an, IEEE802.3x, IEEE802.3ad (link aggregation), IEEE802.1p, IEEE802.1x, IEEE802.1Q, IGMP snooping, Jumbo Frame (9Kbytes), IEEE802.1ad (QinQ and flexible QinQ), GVRP; IEEE802.1d (STP), IEEE802.1w (RSTP), IEEE802.1s (MSTP), TC protection, Loop guard, Root guard, Spanning Tree Root Guard	IEEE 802.3 10Base-T, IEEE 802.3u 100Base-TX, IEEE 802.3ab 1000Base-T, IEEE 802.3an 10GBase-T, IEEE 802.3z 1000Base-X, IEEE 802.3ae 10GBase-X, Управление потоком IEEE 802.3x
Таблицы MAC-адресов, К	96	16

Функции уровня 2	Control, IGMP v1/v2/v3 snooping, IGMP filter, IGMP fast leave, MLD snooping, DHCP, Jumbo frame, RLD, control, IGMP v1/v2/v3 snooping, IGMP filter, IGMP fast leave, MLD snooping, DHCP, Jumbo frame, RLD, LLDP	Управление потоком: 802.3х, Предотвращение блокировок HOL, Link Aggregation, 802.1AX, 802.3ad, Макс. 32 группы на устройство/8 портов на группу; Spanning Tree Protocol: 802.1D STP, 802.1w RSTP, 802.1s MSTP, BPDU Filtering, Root Guard (Restriction), Loop Guard, Loopback Detection, Зеркалирование портов, One-to-One, Many-to-One, Поддержка зеркалирования для входящего/исходящего трафика, Поддержка 4 групп зеркалирования; Зеркалирование потоков: Поддержка зеркалирования для; входящего/исходящего трафика; Зеркалирование VLAN; RSPAN; L2 Protocol Tunneling; ERPS (Ethernet Ring Protection Switching) v1/v2
Производитель	QTECH	D-Link
Общее количество портов	56	54
QoS	—	802.1p; 8 очередей на порт; Обработка очередей: Strict Priority, Weighted Round Robin (WRR), Strict + WRR, Weighted Deficit Round Robin (WDRR), Поддержка следующих действий для потоков, Метка приоритета 802.1p, Метка ToS/DSCP, Управление полосой пропускания; Контроль перегрузки: Weighted Random Early Detection (WRED); CoS на основе: Порта коммутатора, Внутреннего/внешнего VID, Очередей приоритетов 802.1p, MAC-адреса, IP-адреса, DSCP, Типа протокола, Порта TCP/UDP, Класа IPv6-трафика, Метки потока IPv6; Управление полосой пропускания: На основе порта (входящее/исходящее, с мин. значением 8 Кбит/с), На основе потока (входящее/исходящее, с мин. значением 8 Кбит/с), Управление полосой пропускания по очереди (с мин. значением 8 Кбит/с); Три цвета
Индикаторы	—	Power, Link/Activity/Speed (на порт), Console, USB, RPS, Fan Error, Stack ID, MGMT
Охлаждение	—	Да
Поддержка jumbo frame	—	9 КБ
Питание	AC 100-240 В	AC 100-240 В
Тип (Коммутаторы)	Коммутаторы для помещения	Коммутаторы для помещения
Способ монтажа	В стойку / на стол	В стойку / на стол
Управление	Управляемый L3	Управляемый L3

Согласовано (заказчик): _____ / _____ / «__» _____ 20__

Согласовано (проектировщик): _____ / _____ / «__» _____ 20__

Характеристики приведены по данным производителей. Цены и наличие — на 07.10.2026 19:10, уточняйте у менеджера: +7 (914) 730-57-40.