

Лист согласования замены оборудования

Дата: 08.10.2026. Отличающиеся параметры выделены.

	Заявлено в проекте	Предлагаемая замена
Модель	QTECH QSW-7608	D-Link DPS-500A/A2A
Код ДИАС	68451	95592
Цена (РРЦ, с НДС 22%)	1 317 207 руб.	33 210 руб.
Наличие	под заказ	под заказ
Размеры (ШхВхГ) (мм)	442x441,7x535	172x43x257, панель: 196x52
QoS	802.1P; Механизмы планирования очередей (SP, WRR, DRR, SP+WRR и SP+DRR); RED/WRED	—
Безопасность	NFPP (Политика защиты сетевой инфраструктуры); CPP (защита ЦП); DAI, защита портов, функция защиты от подмены IP-адресов (IP Source Guard); 802.1x; Аутентификация через портал, аутентификация при входе RADIUS и TACACS+; uRPF; Аутентификация при входе и политика безопасности паролей; Мультикаст без адреса источника не доставляется к ЦП, также присутствует подавление одноадресной передачи без адреса источника; Поддержка SSHv2 для предоставления безопасного зашифрованного канала для входа пользователя в систему	—
Встроенная грозозащита, кВ	6	—
Интерфейс управления	Конфигурирование через командную строку посредством консоли, AUX модема, Telnet, SSH2.0. Управление загрузкой/скачиванием файлов посредством Xmodem, FTP, TFTP SNMP V1/V2c/V3 RMON, Часы NTP, Сигнализация и самоустранение неисправностей. Системный журнал, sFLOW	—
Относительная влажность, %	10-90 (без конденсата)	—
Функции уровня 2	Jumbo-фрейм; 802.1Q; STP, RSTP, MSTP; Super VLAN; GVRP; QinQ, Гибкий QinQ; LLDP; ERPS (G.8032)	—
Тип (Коммутаторы)	Коммутаторы для помещения	—
Производитель	QTECH	D-Link
Вес нетто, кг	—	1,51
Выходное напряжение, В	—	12
Диапазон входного напряжения, В	—	90-264
Ток нагрузки, А	—	2
Рабочая температура, С°	0...+50	0...+50
Защита АКБ от глубокого разряда	—	Нет

Защита от короткого замыкания и перегрузки	—	Нет
--	---	-----

Согласовано (заказчик): _____ / _____ / «__» ____ 20__

Согласовано (проектировщик): _____ / _____ / «__» ____ 20__

Характеристики приведены по данным производителей. Цены и наличие — на 08.10.2026 14:55, уточняйте у менеджера: +7 (914) 730-57-40.