

Лист согласования замены оборудования

Дата: 08.10.2026. Отличающиеся параметры выделены.

	Заявлено в проекте	Предлагаемая замена
Модель	QTECH QSW-3750-10T-AC-R	QTECH QSW-6910-26F
Код ДИАС	68491	41062
Цена (РРЦ, с НДС 22%)	по запросу	1 093 448 руб.
Наличие	под заказ	под заказ
Вес нетто, кг	1,7	—
Размеры (ШхВхГ) (мм)	335x44x220	440x43,6x330
Количество SFP портов	2	26
QoS	8 очередей на порт; Маркировка трафика 802.1p/DSCP/TOS ; Алгоритмы обработки очередей: SP, RR, WRR; Метод congestion avoidance: Tail drop; Ограничение трафика на портах	Распознавание трафика на основе портов; Ограничение скорости на основе портов, классификация трафика 802.1p/DSCP/TOS; 8 приоритетных очередей на порт; Алгоритмы обработки очередей: SP, WRR, DRR, SP+WRR,
Безопасность	Storm Control на основе пакетов и байтов BPDU Guard, BPDU Filter, Root Guard, Loop Guard, TC-protection, Loopback-detection Port Security, Dynamic ARP Inspection, Anti-ARP-Scan, IP Source Guard IEEE 802.1x, Authentication, Authorization, Accounting Radius, TACACS+, RADIUS	Фильтрация неавторизованных MAC-адресов, подавление широковещательных штормов; Иерархическое управление администраторами и защита паролем, RADIUS и TACACS+, SSH, BPDU Guard, Network Foundation Protection Policy (NFPP); CPU Protection (CPP)
Встроенная грозозащита, кВ	4	—
Интерфейс управления	TFTP/FTP, SNMPv1/v2c/v3, SNMP Trap, DyingGasp, CLI (Console / Telnet / SSH), Web/SSL, Public & Private MIB interface, RMON (1,2,3,9), Ping, Trace Route, Syslog, SNMP, Multiple Configuration Files, DDM, ULDP, LLDP/LLDP MED	—
Относительная влажность, %	5-95 (без конденсата)	90 (без конденсата)
Пропускная способность коммутационной матрицы (Switching fabric), Гбит/с	20	760
Скорость обслуживания пакетов, Mpps (Forwarding rate)	15	565,4
Таблицы MAC-адресов, К	8	32
Поддержка jumbo frame	10 КБ	—
Управление	Управляемый L2+	Управляемый L3
Общее количество портов	10	26
Буфер пакетов, Мб	—	4
Стандарты и протоколы	—	IEEE802.1d (STP), IEEE802.1w (RSTP), IEEE802.1s (MSTP)
Охлаждение	—	Да
Рабочая температура, С°	0...+50	0...+50
Питание	AC 100-240 В	AC 100-240 В
Тип (Коммутаторы)	Коммутаторы для помещения	Коммутаторы для помещения

Способ монтажа	В стойку / на стол	В стойку / на стол
Производитель	QTECH	QTECH

Согласовано (заказчик): _____ / _____ / «__» _____ 20__

Согласовано (проектировщик): _____ / _____ / «__» _____ 20__

Характеристики приведены по данным производителей. Цены и наличие — на 08.10.2026 17:35, уточняйте у менеджера: +7 (914) 730-57-40.