

Лист согласования замены оборудования

Дата: 08.10.2026. Отличающиеся параметры выделены.

	Заявлено в проекте	Предлагаемая замена
Модель	QTECH QSW-3750-10T-AC-R	Uniview NSW1010-5T-IN
Код ДИАС	68491	81813
Цена (РРЦ, с НДС 22%)	по запросу	1 090 руб.
Наличие	под заказ	удалённый склад
Вес нетто, кг	1,7	—
Рабочая температура, С°	0...+50	0...+40
Размеры (ШхВхГ) (мм)	335x44x220	92x21,5x51
Количество SFP портов	2	—
QoS	8 очередей на порт; Маркировка трафика 802.1p/DSCP/TOS ; Алгоритмы обработки очередей: SP, RR, WRR; Метод congestion avoidance: Tail drop; Ограничение трафика на портах	—
Безопасность	Storm Control на основе пакетов и байтов BPDU Guard, BPDU Filter, Root Guard, Loop Guard, TC-protection, Loopback-detection Port Security, Dynamic ARP Inspection, Anti-ARP-Scan, IP Source Guard IEEE 802.1x, Authentication, Authorization, Accounting Radius, TACACS+, RADIUS	—
Встроенная грозозащита, кВ	4	—
Интерфейс управления	TFTP/FTP, SNMPv1/v2c/v3, SNMP Trap, DyingGasp, CLI (Console / Telnet / SSH), Web/SSL, Public & Private MIB interface, RMON (1,2,3,9), Ping, Trace Route, Syslog, SNTP, Multiple Configuration Files, DDM, ULDP, LLDP/LLDP MED	—
Относительная влажность, %	5-95 (без конденсата)	10-90 (без конденсации)
Пропускная способность коммутационной матрицы (Switching fabric), Гбит/с	20	1
Скорость обслуживания пакетов, Mpps (Forwarding rate)	15	7,44
Таблицы MAC-адресов, К	8	2
Поддержка jumbo frame	10 КБ	15 КБ
Способ монтажа	В стойку / на стол	На стол / на стену
Производитель	QTECH	UNV
Управление	Управляемый L2+	Неуправляемый
Общее количество портов	10	5
Стандарты и протоколы	—	IEEE802.3 и IEEE802.3u.
Питание	AC 100-240 В	AC 100-240 В
Тип (Коммутаторы)	Коммутаторы для помещения	Коммутаторы для помещения

Согласовано (заказчик):

_____ / _____ / «__» _____ 20__

Согласовано (проектировщик): _____ / _____ / «__» _____ 20__

Характеристики приведены по данным производителей. Цены и наличие — на 08.10.2026 11:17, уточняйте у менеджера: +7 (914) 730-57-40.