

Лист согласования замены оборудования

Дата: 07.10.2026. Отличающиеся параметры выделены.

	Заявлено в проекте	Предлагаемая замена
Модель	Beward CD630-4G 3.6	iFLOW F-IC-2346CM(4mm)
Код ДИАС	68535	84224
Цена (РРЦ, с НДС 22%)	34 600 руб.	17 390 руб.
Наличие	под заказ	удалённый склад
Рабочая температура, С°	-45...+50	-40...+60
Битрейт видео, Мбит/с	1	—
Видеожатие	H.264	H.265+, H.265, H.264+, H.264, MJPEG
Дальность действия подсветки, м	25	30
Светочувствительность, Lux	0,1	0,0005
Число пикселей, Мп	1	4
Скорость электронного затвора	1/25 ~ 1/8000	—
Угол обзора Н °	57	—
Фокусное расстояние, мм	3.6	4
Питание	AC 220 В	DC 12 В, PoE (802.3af)
Потребляемая мощность, Вт	25	6
Класс защиты	IP66	IP67
WDR	DWDR	WDR (130 dB)
Локальное хранилище	microSD до 4 Гб	microSD до 512 Гб
Максимальное разрешение	1280x720	2688x1520
Матрица	1/4" CMOS	1/1.8" CMOS
Встроенный микрофон	Нет	Да
Производитель	Beward	iFLOW
Вес нетто, кг	0,965	—
Размеры (ШхВхГ) (мм)	Камера - 85x75x200 мм; Электромонтажный шкаф - 178x60x186	—
Улучшение изображения	2D DNR 3D DNR	3D DNR BLC ROI
Режим «День/ночь»	Электромеханический ИК-фильтр	Механический ИК-фильтр
Тип подсветки	IR	Smart IR
Сетевой интерфейс	—	RJ-45
Вторжение в зону	—	Да
Детектор лиц	—	Да
Пересечение линии	—	Да
Поддержка ONVIF	—	Да
Поддержка RTSP	—	Да
Максимальная частота кадров, fps	25	25
Wi-Fi	Нет	—
Вандалозащищенность	Нет	—
Встроенный динамик	Нет	—
Тип объектива	С фиксированным фокусным расстоянием	С фиксированным фокусным расстоянием
Тревожные входы/выходы	Нет	—

Аудио вход/выход	Нет	Нет
Детектор движения	Да	Да

Согласовано (заказчик): _____ / _____ / «__» _____ 20__

Согласовано (проектировщик): _____ / _____ / «__» _____ 20__

Характеристики приведены по данным производителей. Цены и наличие — на 07.10.2026 14:59, уточняйте у менеджера: +7 (914) 730-57-40.