

Лист согласования замены оборудования

Дата: 07.10.2026. Отличающиеся параметры выделены.

	Заявлено в проекте	Предлагаемая замена
Модель	Beward CD630-4G 16.0	Beward B1210R 3.6
Код ДИАС	68538	39429
Цена (РРЦ, с НДС 22%)	34 600 руб.	12 300 руб.
Наличие	под заказ	под заказ
Рабочая температура, С°	-45...+50	-40...+50
Битрейт видео, Мбит/с	1	16
Угол обзора Н °	14	57
Фокусное расстояние, мм	16	3.6
Питание	AC 220 В	DC 12 В, PoE (802.3af)
Потребляемая мощность, Вт	25	5,5
Локальное хранилище	microSD до 4 Гб	microSD до 32 Гб
Вес нетто, кг	0,965	0,383
Размеры (ШхВхГ) (мм)	Камера - 85x75x200 мм; Электромонтажный шкаф - 178x60x186	Ф85x200
Режим «День/ночь»	Электромеханический ИК-фильтр	Механический ИК-фильтр
Видеосжатие	H.264	H.264
Дальность действия подсветки, м	25	25
Максимальная частота кадров, fps	25	25
Светочувствительность, Lux	0,1	0,1
Число пикселей, Мп	1	1
Скорость электронного затвора	1/25 ~ 1/8000	1/25 ~ 1/8000
Класс защиты	IP66	IP66
WDR	DWDR	DWDR
Wi-Fi	Нет	Нет
Вандалозащищенность	Нет	Нет
Встроенный динамик	Нет	Нет
Максимальное разрешение	1280x720	1280x720
Матрица	1/4" CMOS	1/4" CMOS
Тип объектива	С фиксированным фокусным расстоянием	С фиксированным фокусным расстоянием
Тревожные входы/выходы	Нет	Нет
Встроенный микрофон	Нет	Нет
Производитель	Beward	Beward
Улучшение изображения	2D DNR 3D DNR	2D DNR 3D DNR
Аудио вход/выход	Нет	Нет
Детектор движения	Да	Да
Тип подсветки	IR	IR

Согласовано (заказчик): _____ / _____ / «__» ____ 20__

Согласовано (проектировщик): _____ / _____ / «__» ____ 20__

Характеристики приведены по данным производителей. Цены и наличие — на 07.10.2026 22:05, уточняйте у менеджера: +7 (914) 730-57-40.