

Лист согласования замены оборудования

Дата: 07.10.2026. Отличающиеся параметры выделены.

	Заявлено в проекте	Предлагаемая замена
Модель	Beward CD630-4G 16.0	Beward B1210DM 16.0
Код ДИАС	68538	39465
Цена (РРЦ, с НДС 22%)	34 600 руб.	11 500 руб.
Наличие	под заказ	под заказ
Рабочая температура, С°	-45...+50	-30...+50
Битрейт видео, Мбит/с	1	16
Видеосжатие	H.264	H.264 BP/MP, Motion JPEG
Дальность действия подсветки, м	25	0
Светочувствительность, Lux	0,1	0,3
Питание	AC 220 В	DC 12 В, PoE (802.3af)
Потребляемая мощность, Вт	25	2,8
Локальное хранилище	microSD до 4 Гб	microSD до 32 Гб
Вес нетто, кг	0,965	0,285
Размеры (ШхВхГ) (мм)	Камера - 85x75x200 мм; Электромонтажный шкаф - 178x60x186	Ф107x54
Режим «День/ночь»	Электромеханический ИК-фильтр	—
Тип подсветки	IR	Нет
Сетевой интерфейс	—	RJ-45
Поддержка RTSP	—	Да
Максимальная частота кадров, fps	25	25
Число пикселей, Мп	1	1
Скорость электронного затвора	1/25 ~ 1/8000	1/25 ~ 1/8000
Угол обзора Н °	14	14
Фокусное расстояние, мм	16	16
Класс защиты	IP66	IP66
WDR	DWDR	DWDR
Wi-Fi	Нет	Нет
Вандалозащищенность	Нет	Нет
Встроенный динамик	Нет	Нет
Максимальное разрешение	1280x720	1280x720
Матрица	1/4" CMOS	1/4" CMOS
Тип объектива	С фиксированным фокусным расстоянием	С фиксированным фокусным расстоянием
Тревожные входы/выходы	Нет	Нет
Встроенный микрофон	Нет	Нет
Производитель	Beward	Beward
Улучшение изображения	2D DNR 3D DNR	2D DNR 3D DNR
Аудио вход/выход	Нет	Нет
Детектор движения	Да	Да
Поддержка ONVIF	—	Нет
Кнопка сброса	—	Нет

Детектор людей	—	Нет
Детектор лиц	—	Нет
Детектор оставленных/пропавших предметов	—	Нет
Пересечение линии	—	Нет
Вторжение в зону	—	Нет
Грозозащита	—	Нет
Подсчет людей	—	Нет
Анализ поведения	—	Нет
Дворник	—	Нет
Тепловизор	—	Нет
Автофокус	—	Нет
Обогреватель	—	Нет
RS-485	—	Нет
Распознавание номеров	—	Нет

Согласовано (заказчик): _____ / _____ / «__» ____ 20__

Согласовано (проектировщик): _____ / _____ / «__» ____ 20__

Характеристики приведены по данным производителей. Цены и наличие — на 07.10.2026 16:12, уточняйте у менеджера: +7 (914) 730-57-40.