

## Лист согласования замены оборудования

Дата: 08.10.2026. Отличающиеся параметры выделены.

|                                          | Заявлено в проекте                   | Предлагаемая замена                  |
|------------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|
| <b>Модель</b>                            | <b>Beward CD400 16.0</b>             | <b>Beward B1210DM 3.6</b>            |
| Код ДИАС                                 | 68551                                | 39461                                |
| Цена (РРЦ, с НДС 22%)                    | 6 900 руб.                           | 11 500 руб.                          |
| Наличие                                  | под заказ                            | под заказ                            |
| Битрейт видео, Мбит/с                    | 1                                    | 16                                   |
| Видеосжатие                              | H.264                                | H.264 BP/MP, Motion JPEG             |
| Угол обзора Н °                          | 14                                   | 57                                   |
| Фокусное расстояние, мм                  | 16                                   | 3.6                                  |
| Поддержка RTSP                           | Нет                                  | Да                                   |
| Рабочая температура, С°                  | -30...+50                            | -30...+50                            |
| Дальность действия подсветки, м          | 0                                    | 0                                    |
| Максимальная частота кадров, fps         | 25                                   | 25                                   |
| Светочувствительность, Lux               | 0,3                                  | 0,3                                  |
| Число пикселей, Мп                       | 1                                    | 1                                    |
| Скорость электронного затвора            | 1/25 ~ 1/8000                        | 1/25 ~ 1/8000                        |
| Питание                                  | DC 12 В, PoE (802.3af)               | DC 12 В, PoE (802.3af)               |
| Потребляемая мощность, Вт                | 2,8                                  | 2,8                                  |
| Класс защиты                             | IP66                                 | IP66                                 |
| WDR                                      | DWDR                                 | DWDR                                 |
| Wi-Fi                                    | Нет                                  | Нет                                  |
| Встроенный динамик                       | Нет                                  | Нет                                  |
| Локальное хранилище                      | microSD до 32 Гб                     | microSD до 32 Гб                     |
| Максимальное разрешение                  | 1280x720                             | 1280x720                             |
| Матрица                                  | 1/4" CMOS                            | 1/4" CMOS                            |
| Тип объектива                            | С фиксированным фокусным расстоянием | С фиксированным фокусным расстоянием |
| Тревожные входы/выходы                   | Нет                                  | Нет                                  |
| Встроенный микрофон                      | Нет                                  | Нет                                  |
| Производитель                            | Beward                               | Beward                               |
| Вес нетто, кг                            | 0,285                                | 0,285                                |
| Размеры (ШхВхГ) (мм)                     | Φ107x54                              | Φ107x54                              |
| Улучшение изображения                    | 2D DNR   3D DNR                      | 2D DNR   3D DNR                      |
| Аудио вход/выход                         | Нет                                  | Нет                                  |
| Вандалозащищенность                      | Нет                                  | Нет                                  |
| Вторжение в зону                         | Нет                                  | Нет                                  |
| Дворник                                  | Нет                                  | Нет                                  |
| Детектор движения                        | Да                                   | Да                                   |
| Детектор лиц                             | Нет                                  | Нет                                  |
| Детектор людей                           | Нет                                  | Нет                                  |
| Детектор оставленных/пропавших предметов | Нет                                  | Нет                                  |

|                       |       |       |
|-----------------------|-------|-------|
| Кнопка сброса         | Нет   | Нет   |
| Обогреватель          | Нет   | Нет   |
| Пересечение линии     | Нет   | Нет   |
| Поддержка ONVIF       | Нет   | Нет   |
| Подсчет людей         | Нет   | Нет   |
| Сетевой интерфейс     | RJ-45 | RJ-45 |
| Тип подсветки         | Нет   | Нет   |
| RS-485                | Нет   | Нет   |
| Тепловизор            | Нет   | Нет   |
| Анализ поведения      | Нет   | Нет   |
| Автофокус             | Нет   | Нет   |
| Грозозащита           | Нет   | Нет   |
| Распознавание номеров | Нет   | Нет   |

Согласовано (заказчик): \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ / «\_\_» \_\_\_\_ 20\_\_

Согласовано (проектировщик): \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ / «\_\_» \_\_\_\_ 20\_\_

Характеристики приведены по данным производителей. Цены и наличие — на 08.10.2026 05:00, уточняйте у менеджера: +7 (914) 730-57-40.