

## Лист согласования замены оборудования

Дата: 07.10.2026. Отличающиеся параметры выделены.

|                                  | Заявлено в проекте                   | Предлагаемая замена                       |
|----------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------------|
| <b>Модель</b>                    | <b>Beward SV3210RCB 6.0</b>          | <b>Uniview IPC2124SB-ADF40KMC-IO</b>      |
| Код ДИАС                         | 68577                                | 60565                                     |
| Цена (РРЦ, с НДС 22%)            | 22 600 руб.                          | 24 890 руб.                               |
| Наличие                          | под заказ                            | удалённый склад                           |
| Максимальная частота кадров, fps | 20                                   | 30                                        |
| Светочувствительность, Lux       | 0,006                                | 0,002                                     |
| Число пикселей, Мп               | 5                                    | 4                                         |
| Фокусное расстояние, мм          | 6                                    | 4                                         |
| Питание                          | PoE (802.3 af)                       | DC 12 В, PoE (802.3af)                    |
| Потребляемая мощность, Вт        | 5,5                                  | 11,5                                      |
| Встроенный динамик               | Нет                                  | Да                                        |
| Встроенный микрофон              | Нет                                  | Да                                        |
| Производитель                    | Beward                               | UNV                                       |
| Вес нетто, кг                    | 0,61                                 | 0,5                                       |
| Размеры (ШхВхГ) (мм)             | 97x74x180                            | 75x74x191                                 |
| Видеосжатие                      | H.265, H.264 HP/MP/BP, MJPEG         | Ultra 265, H.265, H.264, MJPEG            |
| Угол обзора V °                  | 37.1                                 | 44.9                                      |
| Угол обзора H °                  | 49.7                                 | 83.7                                      |
| Улучшение изображения            | 3D DNR   BLC   HLC   Defog           | 2D DNR   3D DNR   BLC   HLC   Defog   ROI |
| WDR                              | 2xWDR (120 dB)                       | WDR (120 dB)                              |
| Вторжение в зону                 | Нет                                  | Да                                        |
| Детектор лиц                     | Нет                                  | Да                                        |
| Кнопка сброса                    | Нет                                  | Да                                        |
| Максимальное разрешение          | 2592x1944                            | 2688x1520                                 |
| Матрица                          | 1/2.8" CMOS                          | 1/2.7" CMOS                               |
| Пересечение линии                | Нет                                  | Да                                        |
| Поддержка ONVIF                  | Нет                                  | Да                                        |
| Подсчет людей                    | Нет                                  | Да                                        |
| Режим «День/ночь»                | Механический ИК-фильтр               | ICR переключатель                         |
| Грозозащита                      | Нет                                  | Да                                        |
| Угол обзора D °                  | —                                    | 89.2                                      |
| Рабочая температура, С°          | -40...+60                            | -40...+60                                 |
| Битрейт видео, Мбит/с            | 16                                   | 16                                        |
| Дальность действия подсветки, м  | 30                                   | 30                                        |
| Класс защиты                     | IP67                                 | IP67                                      |
| Wi-Fi                            | Нет                                  | Нет                                       |
| Тип объектива                    | С фиксированным фокусным расстоянием | С фиксированным фокусным расстоянием      |
| Тревожные входы/выходы           | Нет                                  | Нет                                       |
| Скорость электронного затвора    | 1 ~ 1/100000 с                       | 1 - 1/100000 с                            |
| Аудио вход/выход                 | Нет                                  | Нет                                       |

|                                          |                   |                   |
|------------------------------------------|-------------------|-------------------|
| Вандалозащищенность                      | Нет               | Нет               |
| Дворник                                  | Нет               | Нет               |
| Детектор движения                        | Да                | Да                |
| Детектор людей                           | Нет               | Нет               |
| Детектор оставленных/пропавших предметов | Нет               | Нет               |
| Локальное хранилище                      | microSD до 256 Гб | microSD до 256 Гб |
| Обогреватель                             | Нет               | —                 |
| Поддержка RTSP                           | Да                | Да                |
| Сетевой интерфейс                        | RJ-45             | RJ-45             |
| Тип подсветки                            | IR                | IR                |
| RS-485                                   | Нет               | Нет               |
| Тепловизор                               | Нет               | Нет               |
| Анализ поведения                         | Нет               | —                 |
| Автофокус                                | Нет               | —                 |
| Распознавание номеров                    | Нет               | Нет               |

Согласовано (заказчик): \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ / «\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_

Согласовано (проектировщик): \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ / «\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_

Характеристики приведены по данным производителей. Цены и наличие — на 07.10.2026 20:49, уточняйте у менеджера: +7 (914) 730-57-40.