

Лист согласования замены оборудования

Дата: 08.10.2026. Отличающиеся параметры выделены.

	Заявлено в проекте	Предлагаемая замена
Модель	TP-Link TL-SL1218MP	TP-Link TL-SG1428PE
Код ДИАС	69084	23159
Цена (РРЦ, с НДС 22%)	19 860 руб.	32 830 руб.
Наличие	удалённый склад	удалённый склад
Рабочая температура, С°	0...+40	0...+50
Размеры (ШхВхГ) (мм)	440x44x180	440x44x220
Бюджет PoE, Вт	192	250
Количество портов PoE	16	24
Относительная влажность, %	10-90	10–90 (без конденсата)
Пропускная способность коммутационной матрицы (Switching fabric), Гбит/с	7,2	56
Скорость обслуживания пакетов, Mpps (Forwarding rate)	5,36	41,7
Управление	Неуправляемый	Управляемый Smart
Общее количество портов	20	28
Буфер пакетов, Мб	—	4,1
QoS	—	Приоритизация по порту / 802.1p / приоритет DSCP; 4 приоритетных очереди; Ограничение скорости; Защита от сетевых штормов
Интерфейс управления	—	Веб-интерфейс, Утилита настройки Easy Smart
Стандарты и протоколы	—	IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3x, IEEE 802.3af, IEEE 802.3at, IEEE 802.1q, IEEE 802.1p
Функции уровня 2	—	IGMP Snooping V1/V2/V3; Статическое агрегирование каналов; Зеркалирование порта; Диагностика кабеля; Обнаружение петель; Автовосстановление PoE
Поддержка jumbo frame	—	9 КБ
Питание	AC 110-240 В	AC 110-240 В
Количество SFP портов	2	2
Мощность PoE на один порт (макс.) (Вт)	30	30
Таблицы MAC-адресов, К	8	8
Стандарты PoE	IEEE 802.3 af/at	IEEE 802.3 af/at
Тип (Коммутаторы)	Коммутаторы для помещения	Коммутаторы для помещения
Охлаждение	Да	Да
Способ монтажа	В стойку	В стойку
Производитель	TP-Link	TP-Link
Дальность режима передачи, м	250	250

Согласовано (заказчик): _____ / _____ / «__» _____ 20__

Согласовано (проектировщик): _____ / _____ / «__» _____ 20__

Характеристики приведены по данным производителей. Цены и наличие — на 08.10.2026 18:12, уточняйте у менеджера: +7 (914) 730-57-40.