

## Лист согласования замены оборудования

Дата: 08.10.2026. Отличающиеся параметры выделены.

|                                                                          | Заявлено в проекте         | Предлагаемая замена       |
|--------------------------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------|
| <b>Модель</b>                                                            | <b>TP-Link TL-SL1218MP</b> | <b>TP-Link TL-SL1218P</b> |
| Код ДИАС                                                                 | 69084                      | 67617                     |
| Цена (РРЦ, с НДС 22%)                                                    | 19 860 руб.                | 20 420 руб.               |
| Наличие                                                                  | удалённый склад            | удалённый склад           |
| Рабочая температура, С°                                                  | 0...+40                    | 0...+50                   |
| Питание                                                                  | АС 110-240 В               | АС 100-240 В              |
| Бюджет PoE, Вт                                                           | 192                        | 150                       |
| Количество SFP портов                                                    | 2                          | 1                         |
| Способ монтажа                                                           | В стойку                   | В стойку / на стол        |
| Общее количество портов                                                  | 20                         | 18                        |
| Поддержка jumbo frame                                                    | —                          | 10 КБ                     |
| Размеры (ШхВхГ) (мм)                                                     | 440x44x180                 | 440x44x180                |
| Количество портов PoE                                                    | 16                         | 16                        |
| Мощность PoE на один порт (макс.) (Вт)                                   | 30                         | 30                        |
| Относительная влажность, %                                               | 10-90                      | 10-90                     |
| Пропускная способность коммутационной матрицы (Switching fabric), Гбит/с | 7,2                        | 7,2                       |
| Скорость обслуживания пакетов, Mpps (Forwarding rate)                    | 5,36                       | 5,36                      |
| Таблицы MAC-адресов, К                                                   | 8                          | 8                         |
| Стандарты PoE                                                            | IEEE 802.3 af/at           | IEEE 802.3 af/at          |
| Тип (Коммутаторы)                                                        | Коммутаторы для помещения  | Коммутаторы для помещения |
| Охлаждение                                                               | Да                         | Да                        |
| Управление                                                               | Неуправляемый              | Неуправляемый             |
| Производитель                                                            | TP-Link                    | TP-Link                   |
| Дальность режима передачи, м                                             | 250                        | 250                       |

Согласовано (заказчик): \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ / «\_\_» \_\_\_\_ 20\_\_

Согласовано (проектировщик): \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ / «\_\_» \_\_\_\_ 20\_\_

Характеристики приведены по данным производителей. Цены и наличие — на 08.10.2026 11:11, уточняйте у менеджера: +7 (914) 730-57-40.