

Лист согласования замены оборудования

Дата: 08.10.2026. Отличающиеся параметры выделены.

	Заявлено в проекте	Предлагаемая замена
Модель	OSNOVO OS-441(SW-60812/I)	TFortis PSW-2G8F+Box
Код ДИАС	69341	38325
Цена (РРЦ, с НДС 22%)	60 009 руб.	89 200 руб.
Наличие	под заказ	удалённый склад
Рабочая температура, С°	-40...+50	-60...+50
Размеры (ШхВхГ) (мм)	400x400x210	300x400x210
Питание	AC 100-240 В, DC 48 В	AC 187-253 В
Бюджет PoE, Вт	240	160
Мощность PoE на один порт (макс.) (Вт)	60	30
Индикаторы	PWR1; PWR2; ALM; Link/Act; PoE; SFP	—
Относительная влажность, %	5-95	—
Пропускная способность коммутационной матрицы (Switching fabric), Гбит/с	7,6	5,6
Скорость обслуживания пакетов, Mpps (Forwarding rate)	1,49	11,47
Стандарты и протоколы	IEEE 802.3 IEEE 802.3u 100BASE-TX IEEE 802.3ab 1000BASE-T IEEE 802.3x IEEE 802.3z 1000BASE-X	—
Стандарты PoE	IEEE 802.3 af/at/bt	IEEE 802.3 af/at
Способ монтажа	На стену / на столб	На стену
Управление	Неуправляемый	Управляемый L2
Метод подачи PoE	A 1/2(+), 3/6(-), B 4/5(+), 7/8(-)	—
Производитель	OSNOVO	TFortis
Дальность режима передачи, м	250	100
Общее количество портов	11	10
Вес нетто, кг	—	7
QoS	—	802.1p Quality of Service; CoS; ToS
Встроенная грозозащита, кВ	—	4
Интерфейс управления	—	Web-интерфейс (IPv4); Telnet; SNMP; SNMP v1, v3; SNMP Trap; DHCP Client; TFTP Client; Syslog; системный журнал.
Функции уровня 2	—	Flow Control (802.3x); IGMP Snooping v2; LLDP; Зеркалирование портов; STP (802.1d)/RSTP(802.1w)
Буфер пакетов, Мб	1	1
Количество портов PoE	8	8
Количество SFP портов	2	2
Таблицы MAC-адресов, К	8	8
Класс защиты	IP66	IP66
Тип (Коммутаторы)	Коммутаторы уличные	Коммутаторы уличные
Охлаждение	Нет	—

Согласовано (заказчик): _____ / _____ / «__» ____ 20__

Согласовано (проектировщик): _____ / _____ / «__» ____ 20__

Характеристики приведены по данным производителей. Цены и наличие — на 08.10.2026 14:53, уточняйте у менеджера: +7 (914) 730-57-40.