

Лист согласования замены оборудования

Дата: 08.10.2026. Отличающиеся параметры выделены.

	Заявлено в проекте	Предлагаемая замена
Модель	OSNOVO OS-441(SW-60812/I)	OSNOVO SW-60812/W
Код ДИАС	69341	66992
Цена (РРЦ, с НДС 22%)	60 009 руб.	56 207 руб.
Наличие	под заказ	под заказ
Рабочая температура, С°	-40...+50	-40...+55
Размеры (ШхВхГ) (мм)	400x400x210	400x200x132
Питание	AC 100-240 В, DC 48 В	AC 195-265 В
Индикаторы	PWR1; PWR2; ALM; Link/Act; PoE; SFP	ALM; Link/Act; PoE; SFP
Относительная влажность, %	5-95	—
Стандарты и протоколы	IEEE 802.3 IEEE 802.3u 100BASE-TX IEEE 802.3ab 1000BASE-T IEEE 802.3x IEEE 802.3z 1000BASE-X	IEEE 802.3 10Base-T Ethernet; IEEE 802.3u 100Base-TX Fast Ethernet; IEEE 802.3z 1000Base-X Gigabit Ethernet; IEEE 802.3x Flow Control and Back Pressure; IEEE 802.3ab 1000Base-T Gigabit Ethernet; IEEE 802.3az; IEEE 802.ad
Метод подачи PoE	A 1/2(+), 3/6(-), B 4/5(+), 7/8(-)	—
Встроенная грозозащита, кВ	—	6
Бюджет PoE, Вт	240	240
Буфер пакетов, Мб	1	1
Количество портов PoE	8	8
Количество SFP портов	2	2
Мощность PoE на один порт (макс.) (Вт)	60	60
Пропускная способность коммутационной матрицы (Switching fabric), Гбит/с	7,6	7,6
Скорость обслуживания пакетов, Mpps (Forwarding rate)	1,49	1,49
Таблицы MAC-адресов, К	8	8
Класс защиты	IP66	IP66
Стандарты PoE	IEEE 802.3 af/at/bt	IEEE 802.3 af/at/bt
Тип (Коммутаторы)	Коммутаторы уличные	Коммутаторы уличные
Охлаждение	Нет	Нет
Способ монтажа	На стену / на столб	На стену / на столб
Управление	Неуправляемый	Неуправляемый
Производитель	OSNOVO	OSNOVO
Дальность режима передачи, м	250	250
Общее количество портов	11	11

Согласовано (заказчик): _____ / _____ / «__» ____ 20__

Согласовано (проектировщик): _____ / _____ / «__» ____ 20__

Характеристики приведены по данным производителей. Цены и наличие — на 08.10.2026 18:26, уточняйте у менеджера: +7 (914) 730-57-40.