

Лист согласования замены оборудования

Дата: 08.10.2026. Отличающиеся параметры выделены.

	Заявлено в проекте	Предлагаемая замена
Модель	OSNOVO OS-441(SW-60812/I)	OSNOVO OS-33T1(SW-60812/I)
Код ДИАС	69341	69342
Цена (РРЦ, с НДС 22%)	60 009 руб.	65 401 руб.
Наличие	под заказ	под заказ
Рабочая температура, С°	-40...+50	-50...+50
Размеры (ШхВхГ) (мм)	400x400x210	300x300x210
Охлаждение	Нет	Да
Питание	AC 100-240 В, DC 48 В	AC 100-240 В, DC 48 В
Бюджет PoE, Вт	240	240
Буфер пакетов, Мб	1	1
Количество портов PoE	8	8
Количество SFP портов	2	2
Мощность PoE на один порт (макс.) (Вт)	60	60
Индикаторы	PWR1; PWR2; ALM; Link/Act; PoE; SFP	PWR1; PWR2; ALM; Link/Act; PoE; SFP
Относительная влажность, %	5-95	5-95
Пропускная способность коммутационной матрицы (Switching fabric), Гбит/с	7,6	7,6
Скорость обслуживания пакетов, Mpps (Forwarding rate)	1,49	1,49
Стандарты и протоколы	IEEE 802.3 IEEE 802.3u 100BASE-TX IEEE 802.3ab 1000BASE-T IEEE 802.3x IEEE 802.3z 1000BASE-X	IEEE 802.3 IEEE 802.3u 100BASE-TX IEEE 802.3ab 1000BASE-T IEEE 802.3x IEEE 802.3z 1000BASE-X
Таблицы MAC-адресов, К	8	8
Класс защиты	IP66	IP66
Стандарты PoE	IEEE 802.3 af/at/bt	IEEE 802.3 af/at/bt
Тип (Коммутаторы)	Коммутаторы уличные	Коммутаторы уличные
Способ монтажа	На стену / на столб	На стену / на столб
Управление	Неуправляемый	Неуправляемый
Метод подачи PoE	A 1/2(+), 3/6(-), B 4/5(+), 7/8(-)	A 1/2(+), 3/6(-), B 4/5(+), 7/8(-)
Производитель	OSNOVO	OSNOVO
Дальность режима передачи, м	250	250
Общее количество портов	11	11

Согласовано (заказчик): _____ / _____ / «__» ____ 20__

Согласовано (проектировщик): _____ / _____ / «__» ____ 20__

Характеристики приведены по данным производителей. Цены и наличие — на 08.10.2026 12:19, уточняйте у менеджера: +7 (914) 730-57-40.