

Лист согласования замены оборудования

Дата: 07.10.2026. Отличающиеся параметры выделены.

	Заявлено в проекте	Предлагаемая замена
Модель	ИТК EOR-0003KVA-1-L	ИТК EOT-0002KVA-1-004
Код ДИАС	69539	85424
Цена (РРЦ, с НДС 22%)	80 518 руб.	74 344 руб.
Наличие	под заказ	под заказ
Вес нетто, кг	6,6	16,36
Размеры (ШхВхГ) (мм)	440x85x430	143x225x407
Напряжение, В	12	48
Полная мощность, ВА	3 000	2 000
Аварийное отключение ЕРО	Да	—
Активная мощность, Ватт	3 000	2 000
Выходные разъемы	C13 по ГОСТ IEC 60320-1 x 6	SCHUKO, CEE 7/3 тип F x 4
Защита от перегрузок	В режиме байпаса: при 102 % – 110 % отключение в течении 30 мин., при 110 % – 130 % отключение в течении 10 мин., при 130 % – 150 % отключение в течении 30 сек., при более 150 % отключение в течении 200 мс В режиме АКБ: при 102 % – 110 % отключение в течении 1 мин., при 110 % – 130 % отключение в течении 10 сек., при 130 % – 150 % отключение в течении 3 сек., при более 150 % отключение в течении 200 мс	В режиме байпаса: при 102 % – 110 % отключение в течении 30 мин., при 110 % – 130 % отключение в течении 10 мин., при 130 % – 150 % отключение в течении 30 сек., более 150 % отключение в течении 200 мс В режиме АКБ: при 102 % – 110 % отключение в течении 1 мин., при 110 % – 130 % отключение в течении 10 сек., при 130 % – 150 % отключение в течении 3 сек., более 150 % отключение в течении 200 мс
Частота тока выход, Гц	46–54 / 56–64 (режим синхронизации); 50 ± 0,05 (режим АКБ)	46 - 54 / 56 - 64 (режим синхронизации), Частота, Гц 50 или 60 ± 0,05 (режим АКБ)
Диапазон входного напряжения, В	176-300	110 - 300 (при нагрузке на половину), 176 - 300 (при полной нагрузке)
Выходное напряжение, В	208–240 (по умолчанию 220)	208 / 230 / 240 (выборочно, по умолчанию 230)
Емкость, Ач	7	9
Количество аккумуляторов	6	4
Форм-фактор	В 19" стойку или на плоскую поверхность	Напольный
Тип батареи	—	Герметичные, свинцово-кислотные
АКБ в комплекте	—	Да
Типовое время перезарядки, часов	—	7,000
Рабочая температура, С°	0...+40	0...+40
USB-порт	Да	Да
Акустический шум, <дБ	40	40
Влажность, %	0-95 (без конденсации)	0-95 (без конденсации)
Время переключения на батарею, мс	0	0
Частота тока вход, Гц	50-60	50-60
Класс защиты	IP20	IP20
Поддержка SNMP	Да	Да

Тип ИБП	Онлайн	Онлайн
Форма напряжения	Синусоидальный сигнал	Синусоидальный сигнал
Производитель	ІТК	ІТК

Согласовано (заказчик): _____ / _____ / «__» _____ 20__

Согласовано (проектировщик): _____ / _____ / «__» _____ 20__

Характеристики приведены по данным производителей. Цены и наличие – на 07.10.2026 19:51, уточняйте у менеджера: +7 (914) 730-57-40.